

Halogenfrit kabel 1,5 mm. 100M. H07Z1-K



Produktkode:

Reference: 0003

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 0003
Nominel spænding: 450V / 750V
Byggemateriale: Polyolefin + kobber
Certifikater: AENOR-HAR 07Z1-K
Mål (mm): 100m.
Temperaturområde (°C): -15°+70°
Års garanti: 10

Produkt kort beskrivelse:

Rul ved 100 meter. Det enpoled kabel uden dæksel med 1,5 mm halogenfri isolering består af en klasse 5 fleksibel poleret kobberleder i henhold til UNE EN 60228. Isolationen er lavet af type TI 7 polyolefin i henhold til UNE EN 50363-7. Servicespændingen har en rækkevidde på 450/750 V, testspændingen er 2500V.

Produkt beskrivelse:

Rul ved 100 meter. Det enpoled kabel uden dæksel med 1,5 mm halogenfri isolering består af en klasse 5 fleksibel poleret kobberleder i henhold til UNE EN 60228. Isolationen er lavet af type TI 7 polyolefin i henhold til UNE EN 50363-7. Servicespændingen har en rækkevidde på 450/750 V, testspændingen er 2500V.

Yderligere billeder:



