

ECO solcelle LED gadebelysning 100W SANAN Programmerbar



Produktkode:

Reference: JD74540

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: JD74540
Nominel effekt: 100W Chip
Let temperatur: 6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 76
Byggemateriale: Galvaniseret stål - Polyurethanmaling + Aluminium + Glas
Lysstyrke-Lm: 2607 Lm
Led type: SMD 5730
Åbningsvinkel (°): 120°
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP65
Anslået leddiode Liv(H): 40.000
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: Solar Panel 35W 36cm x 57cm
Batterimateriale: LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF - Battery 16.5A
Downloadtid (h): 20 H.
Kontroltilstande: KONTROLKNAP + INFRARØD
Stødbeskyttelse (IK): IK08
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Års garanti: 3
Rækkevidde (m): 8 m.
Tændingstid: Max 20H. - 50% 40H.

Produkt kort beskrivelse:

100W ECO solcelle LED gadebelysning med programmerbar kontrol er perfekt til belysning af alle typer veje, især for dem, der ikke når det elektriske netværk. Denne solcellebelysning behøver ikke at være forbundet til netværket. Automatisk tænding ved solnedgang (mangel på lys) og slukning ved solnedgang. Automatisk tænding i 3-5-8 timer. Medium kraft; og total effekt

Produkt beskrivelse:

100W ECO solcelle LED gadebelysning med programmerbar kontrol er perfekt til belysning af alle typer veje, især for dem, der ikke når det elektriske netværk. Denne solcellebelysning behøver ikke at være forbundet til netværket. Automatisk tænding ved solnedgang (mangel på lys) og slukning ved solnedgang. Automatisk tænding i 3-5-8 timer. Medium kraft; og total effekt

Yderligere billeder:



