

Downlight LED 2W - 4W - 6W FREYA 3CCT | Hvid | Bridgelux COB 130Lm/W | 24° | UGR11



Produktkode:

Reference: 8051WHITE

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 8051WHITE
Nominel effekt: 5w
Nominel spænding: 85V-265V
Let temperatur: 3000K - 4000K - 6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 92
Byggemateriale: Aluminium
Lysstyrke-Lm: 1500 LM
Led type: COB Bridgelux Chip 2630 DS-C30
Åbningsvinkel (°): 40°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 130Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 115 Lm/W
Certifikater: CE, CMIM, RoHS
IP-klasse: IP40
Anslået leddiode Liv(H): 35.000
Mål (mm): Ø40x55mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Udskæringsstørrelse (mm): Ø 35mm
Driver inkluderet: Ja
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 3

Produkt kort beskrivelse:

Det **cirkulære LED-downlight FREYA** giver maksimal fleksibilitet med **2W - 4W - 6W effektvælger** og **3CCT-teknologi**, så du kan vælge den ideelle farvetemperatur til ethvert rum. **Bridgelux COB-chippen med 130Lm/W** sikrer høj effektivitet, mens **40° lysvinkel** giver præcis og fokuseret belysning. Med **UGR11** undgås blænding, og der sikres visuel komfort. Designet gør det muligt med en **hurtig og nem installation**, perfekt til både professionelle og private projekter.

Produkt beskrivelse:

Downlight LED 2W - 4W - 6W FREYA 3CCT | Hvid | Bridgelux COB 130Lm/W | 24° | UGR11

Det **cirkulære LED-downlight FREYA** er en professionel belysningsløsning, der tilbyder alsidighed, effektivitet og visuelt komfortniveau i alle typer projekter. Takket være den **integrerede effektvælger (2W - 4W - 6W)** og **3CCT-teknologi** kan du nemt vælge den passende lysstyrke og farvetemperatur til hvert rum, både til bolig- og erhvervsmiljøer.

Den indeholder en **højtydende Bridgelux COB-chip (130Lm/W)**, der sikrer kraftig og jævn belysning med reduceret energiforbrug. **40° lysvinkel** giver mere fokuseret lys, ideel til at fremhæve specifikke områder, skabe hyggelige omgivelser eller fremvise produkter i udstillingsvinduer og udstillingsområder.

FREYA's optiske design sikrer høj komfort med **UGR11**, hvilket reducerer blænding betydeligt og beskytter synet i rum, hvor lyset er tændt i længere perioder, som kontorer, hoteller, restauranter eller hjem.

Ud over sine fremragende lysydelser er dette downlight udviklet til **hurtig og sikker installation**, der optimerer installatørens arbejdstid.

▢ Anbefalede anvendelser:

- Køkkener
- Badeværelser
- Gange
- Hoteller
- Stuer
- Butikker

Der er konstateret en typografisk fejl på driveren. Etiketten viser 5W-8W-12W, men de faktiske effektværdier er 2W-4W-6W. Vi beklager ulejligheden og beder dig tage de korrekte effektværdier i betragtning ved installationen.

Hos FactorLED sørger vi for, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniske ark for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

