

10W LED Strip - CUT TO MÅLING - Kan dæmpes 220V AC SMD 2835120 LED / m IP65 - 13mm



Produktkode:

Reference: 1022

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 1022
Nominel effekt: 10W/M.
Nominel spænding: 220V-240V
Let temperatur: 2700K
Byggemateriale: ABS+PCB
Led type: SMD 2835
Åbningsvinkel (°): 300°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 110Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 100Lm/W
Kan dæmpes: TRIAC
Certifikater: CE
IP-klasse: IP65
Anslået leddiode Liv(H): 30.000
Mål (mm): 1000x13x6
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 2

Produkt kort beskrivelse:

-STRIP LED 220v. AL CUT- Produktet inkluderer: **ensretterkabel + LED-strip + slutdæksel. Mål: 13mm. 120 SMD2835-dioder** pr. Meter er tilsluttet direkte til det elektriske netværk ved hjælp af et nødvendigt ensretterkabel. Til **IP65** udendørs brug er det nødvendigt at forsegle leddene.

1 ENHED = 1 METER LED STRIP (VÆLG DE METRE, DU BEHØVER) MAKSIMAL 50 METRE

Produkt beskrivelse:

10W LED Strip - CUT TO MÅLING - Kan dæmpes 220V AC SMD 2835120 LED / m IP65 - 13mm (maks. Klipning 50 meter)

120LED / m SMD2835, der integrerer **LED Strip**, bruger kun **10W / m**. Fremstillet med materialer af høj kvalitet, giver den maksimal beskyttelse mod faste eksterne stoffer og fremragende beskyttelse mod væsker, der er opsummeret i stripens IP65-beskyttelsesfaktor, hvilket gør den velegnet til brug både indendørs og udendørs.

Med **220V AC 120LED / m IP65 dæmpbar LED-strip**, et ensretterkabel og en stripe-ende hætte er inkluderet, dele, der anbefales at være tilstrækkelig beskyttet, så IP65-beskyttelsen ikke kompromitteres. I en ensretter kan vi forbinde op til maksimalt **50 meter LED-strip**.

Hvis strimlen skal skæres, skal det tages i betragtning, at **220V AC 120LED / m IP65 dæmpbar LED-strip** kun kan skæres i komplette sektioner på 1m og udelukkende i det autoriserede område.

Du kan bruge **13 mm** pc-profiler til placering: (i LED-striplebehør)

Anvendelser af LED Strip 10W dæmpbar 220V AC 120LED / m IP65

Alsidigheden af denne type LED-belysning gør den i vid udstrækning brugt som sekundær belysning og / eller dekorativt element i facader, lofter, udstillingsvinduer og skabe, hylder, udstillingsvinduer, billeder og spejle og endog til fyring af trapper og korridorer. Indstillingerne er uendelige.

I FactorLED sørger vi for, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniske ark for hvert LED-produkt

Yderligere billeder:

