

LED Tæt armatur 40W COREPLUS 120cm | Philips CertaDrive | 3CCT | IP65



Produktkode:

Reference: TPPHL40W-CCT-90497

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: TPPHL40W-CCT-90497
Nominel effekt: 40W
Nominel spænding: 170 - 265V
Let temperatur: SELECTABLE FARVE: 3000K-4000K-6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 85
Byggemateriale: ABS + Makrolon® 2807
Lysstyrke-Lm: 5600
Led type: SMD 2835
Åbningsvinkel (°): 150°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 140 Lm/W
Certifikater: CE - RoHS - EMC - UL
IP-klasse: IP65
Anslået leddiode Liv(H): 100.000
Mål (mm): L:1200 W:70 H:70 mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: CertaDrive Linear Isolated LED Drivers
Stødbeskyttelse (IK): IK08
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 3

Produkt kort beskrivelse:

COREPLUS LED-armatur 150 cm tilbyder justerbar effekt (25W / 30W / 40W) og farvetemperatur (3000K / 4000K / 5700K) via 3CCT-teknologi. Den er udstyret med Philips CertaDrive-driver og højeffektive SMD2835 LED'er (140 Lm/W), som sikrer ensartet og klar belysning i ethvert miljø. Har en semitransparent afdækning for jævn lysfordeling og tilslutning i begge ender for nem serieinstallation. Med IP65- og IK08-beskyttelse er den ideel til krævende områder. Effektfaktor på +0,95 for maksimal effektivitet. Den professionelle og fleksible løsning til dine projekter.

Produkt beskrivelse:

LED Tæt armatur 40W COREPLUS 120cm | Philips CertaDrive | 3CCT | IP65

Stænkæt Armatur med integreret LED 40W 120cm Philips Driver -strøm præsenterer sin forbindelse til en tidligere markeret ende. Det er en opalstrimmel lavet af pc. Dækningen undgår blænding.

120° vinkel med projektion for distribueret lys i høj kvalitet.

Covermaterialet er **Makrolon® 2807**. Det er et materiale af meget høj kvalitet, der kan modstå ekstreme temperaturer (280-320 ° C) og er RoHS- og UL-certificeret. Den overholder **ISO 7391-PC**

Dens direkte forbindelse til **170-265v** eliminerer omkostningerne ved at bruge en forkobling og starter i traditionelle belysningsenheder, hvilket resulterer i bedre ydelse og længere levetid.

Strimlen er sammensat af SMALITE SMD-2835-dioden med høj lysstyrke, kvalitet og effektivitet Lm / w med **PHILIPS DRIVER ISOLATED**, hvilket er et teknologisk fremskridt inden for høj effektivitet, hvilket er en meget interessant mulighed i alle typer indendørs applikationer.

Det opnår større besparelser, undgår lysflimmer, når armaturet tændes, og opnår således øjeblikkelig tænding med denne LED-strip.

Anvendelse af Stænkæt Armatur Integreret LED 40W Philips Driver COREPLUS - CCT - 120cm

- Garager
- Korridorer
- Indkøbscentre
- Hospitaler
- Fabrikker
- Lager

I FactorLED forsikrer vi, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Page 10 of 10

