

LED Tæt Armatur 55W COREPLUS 150cm | Philips CertaDrive | 3CCT | IP65



Produktkode:

Reference: TPPHL55W-CCT-90498

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: TPPHL55W-CCT-90498
Nominel effekt: 55W
Nominel spænding: 220V - 265V
Løst temperatur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-5700K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 85
Byggemateriale: ABS + Makrolon® 2807
Lysstyrke-Lm: 7700
Led type: SMD 2835
Åbningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 140Lm/W
Certifikater: CE - RoHS - EMC - UL
IP-klasse: IP65
Anslået leddiode Liv(H): 100.000
Mål (mm): L:1500 W:70 H:70 mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: CertaDrive Linear Isolated LED Drivers
Stødbeskyttelse (IK): IK08
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): D
Års garanti: 3

Produkt kort beskrivelse:

COREPLUS LED-armatur 150 cm tilbyder valgbar effekt (35W / 45W / 55W) og farvetemperatur (3000K / 4000K / 5700K) takket være 3CCT-teknologi. Udstyret med Philips CertaDrive-driver og højtydende SMD2835 LED'er (140 Lm/W) leverer den ensartet og kraftigt lys i alle omgivelser. Med semitransparent afdækning for jævn lysfordeling og tilslutning i begge ender, hvilket gør serieinstallationer nemmere. Med IP65 og IK08 beskyttelse er den ideel til krævende områder. Effektfaktor på +0,95 sikrer maksimal energieffektivitet. Den professionelle og fleksible løsning til dine projekter.

Produkt beskrivelse:

LED Tæt Armatur 55W COREPLUS 150cm | Philips CertaDrive | 3CCT | IP65

Stænkæt Armatur med integreret LED 55W 150cm Philips Driver-strøm præsenterer sin forbindelse til en tidligere markeret ende. Det er en opalstrimmel lavet af pc. Dækningen undgår blænding.

120° vinkel med projektion for distribueret lys i høj kvalitet.

Covermaterialet er **Makrolon® 2807**. Det er et materiale af meget høj kvalitet, der kan modstå ekstreme temperaturer (280-320 ° C) og er RoHS- og UL-certificeret. Den overholder **ISO 7391-PC**

Dens direkte forbindelse til **170-265v** eliminerer omkostningerne ved at bruge en forkobling og starter i traditionelle belysningsenheder, hvilket resulterer i bedre ydelse og længere levetid.

Strimlen er sammensat af SMALITE SMD-2835-dioden med høj lysstyrke, kvalitet og effektivitet Lm / w med **PHILIPS DRIVER ISOLATED**, hvilket er et teknologisk fremskridt inden for høj effektivitet, hvilket er en meget interessant mulighed i alle typer indendørs applikationer.

Det opnår større besparelser, undgår lysflimmer, når armaturet tændes, og opnår således øjeblikkelig tænding med denne LED-strip.

Anvendelse af Stænkæt Armatur Integreret LED 55W Philips Driver COREPLUS - CCT - 150cm

- Garager
- Korridorer
- Indkøbscentre
- Hospitaler
- Fabrikker
- Lager

I FactorLED forsikrer vi, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniske datablad for

hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

