

Mikrobølgeovn bevægelsessensor RADAR til 300W LED



Produktkode:

Reference: 3782

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 3782
Nominel effekt: Max. 1200W (incandescent). 300W (LED)
Nominel spænding: 220V-240V
Byggemateriale: Flammehæmmende termoplast
Åbningsvinkel (°): 180° - 360°
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP20
Anslået leddiode Liv(H): 30.000
Mål (mm): L76*W43*H21mm, 3*1.7*0.83in
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Kontroltilstand: RADAR
Års garanti: 5
Rækkevidde (m): wall: 5-15m / ceiling: 1-5m (adjustable)
Tændingstid: min: 10sec+-3sec // max: 12min+-1min

Produkt kort beskrivelse:

Mikrobølge radardetektor. Installer denne fantastiske detektor i et loft for ikke at blive set. Takket være dets radarsignal kan det ikke installeres et synligt sted. Det fungerer bag spejle, glas og inden i vandtætte skærme.

Produkt beskrivelse:

Mikrobølgeovn bevægelsessensor RADAR til 300W LED

Opdag fremtiden inden for belysning med vores RADAR Bevægelsesdetektor til LED 300W! Med en perfekt kombination af avanceret teknologi og fremragende funktioner vil denne mikrobølge bevægelsesdetektor tage din belysningsoplevelse til nye højder.

Med en alsidig design kan denne bevægelsesdetektor installeres på væggen eller i loftet og giver dig fleksible muligheder for at tilpasse den til dine specifikke behov. Ved at bruge den mest avancerede 5,8 GHz mikrobølge detektionsteknologi giver denne enhed dig præcis og pålidelig detektion til enhver tid.

Det justerbare detektionsområde på 5 til 15 meter ved væginstallation og 1 til 8 meter ved loftinstallation sikrer bred og effektiv dækning af dine rum. Med en detektionsvinkel på 360 grader vil ingen bevægelse gå ubemærket hen og giver dig sikkerhed og komfort på alle tidspunkter.

Du har fuld kontrol med den justerbare tændingstid, der spænder fra 10 sekunder til 12 minutter. Denne funktion giver dig mulighed for at tilpasse belysningens varighed efter dine præferencer og specifikke behov. Derudover sikrer den indbyggede dagslys sensor effektiv energibrug ved at slukke lyset, når der er tilstrækkeligt med naturligt lys.

Med et elegant hvidt design og kompakte dimensioner på 61 x 25 x 37 mm integreres denne bevægelsesdetektor problemfrit i enhver indretning uden at forstyrre æstetikken i dine rum. Dens maksimale effekt på 300W for LED og 1200W for glødepærer sikrer optimal ydeevne og fremragende energieffektivitet.

Sikkerhed er også en prioritet. Med en IP20 beskyttelsesklasse er denne detektor beskyttet mod støv og sprøjt, hvilket gør den egnet til forskellige miljøforhold. Dens brede arbejdstemperaturområde fra -10°C til +40°C sikrer pålidelig drift selv under ekstreme forhold.

Installationen er enkel takket være de 3 ledninger, og den justerbare installationshøjde på 1,5 til 3,5 meter på væggen og 2 til 8 meter i loftet giver fleksibilitet til at tilpasse den til forskellige rum.

Vores RADAR Bevægelsesdetektor til LED 300W er meget mere end bare en bevægelsesafbryder:

- 1- Med sin automatiske tænd/sluk-funktion tændes denne sensor, når den registrerer bevægelse af personer, og slukkes efter en forudvalgt tid, når der ikke er nogen tilstedeværelse.
- 2- Derudover slukkes lyset automatisk ved hjælp af den indbyggede dagslys sensor, når der er tilstrækkeligt med naturligt lys, hvilket maksimerer energibesparelsen.

Nyd intelligent og effektiv belysning med vores RADAR Bevægelsesdetektor til LED 300W. Oplev den komfort, sikkerhed og energibesparelse, som denne topmoderne enhed tilbyder. Bliv ejer af fremtidens belysning allerede i dag!

Yderligere billeder:

