

## Elektrisk Kabel - Enpolet - H07V-K - 1X1,5mm



### Produktkode:

Reference: CC1015

### Tekniske specifikationer:

REFERENCE: CC1015  
Nominel spænding: 450V / 750V  
Byggemateriale: PVC + kobber  
Mål (mm): 10.000mm  
Temperaturområde (°C): -15° +70°  
Års garanti: 10

### Produkt kort beskrivelse:

**Unipolært kabel** med 1,5 mm sektion uden kappe med **PVC**-isolering bygget i henhold til EN-50525-2-31-standard. Installationer i kanaler placeret på overflader eller indlejret eller i lignende lukkede systemer. De er også velegnede til fast eller beskyttet montering af armaturer.

Den er velegnet til beskyttede installationer, belysning og kommando- og kontroludstyr. De er nemme at installere takket være deres superglidende isolering og store **fleksibilitet**.

### Produkt beskrivelse:

Elektrisk Kabel - Enpolet - H07V-K - 1X1,5mm

**Unipolar** 1,5 mm **kabel** uden kappe med **PVC**-isolering bygget i henhold til EN-50525-2-31 standarden.

Installationer i kanaler placeret på overflader eller indlejret eller i lignende lukkede systemer. De er også velegnede til fast eller beskyttet montering af armaturer.

Leder: **Fleksibelt** poleret **kobber** klasse 5 i henhold til UNE EN 60228. Isolering: PVC type TI 1 i henhold til UNE EN 50363-3.

- Driftsspænding: 450 / 750V
- Testspænding: 2.500 V.
- Serveringstemperatur: -15 til 70 °C

Disse kabler er nemme at installere takket være deres super-slip isolering og stor fleksibilitet.

### Yderligere billeder:



