

Elektrisk Kabel - Enpolet - H07V-K - 1X2,5mm



Produktkode:

Reference: CC1025

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: CC1025
Nominel spænding: 450V / 750V
Byggemateriale: PVC + kobber
Certifikater: CE -UNE EN 60228- PVC TI 1UNE EN 50363-3
Mål (mm): 10.000mm
Temperaturområde (°C): -15°+70°
Års garanti: 10

Produkt kort beskrivelse:

Unipolært kabel med 2,5 mm sektion uden kappe med **PVC**-isolering bygget i henhold til EN-50525-2-31-standarden. Installationer i kanaler placeret på overflader eller indlejret eller i lignende lukkede systemer. De er også velegnede til fast eller beskyttet montering af armaturer.

Den er velegnet til beskyttede installationer, belysning og kommando- og kontroludstyr. De er nemme at installere takket være deres superglidende isolering og store **fleksibilitet**.

Produkt beskrivelse:

Elektrisk Kabel - Enpolet - H07V-K - 1X2,5mm

Unipolar 2,5 mm **kabel** uden kappe med **PVC**-isolering bygget i henhold til EN-50525-2-31 standarden.

Installationer i kanaler placeret på overflader eller indlejret eller i lignende lukkede systemer. De er også velegnede til fast eller beskyttet montering af armaturer.

Leder: **Fleksibelt** poleret **kobber** klasse 5 i henhold til UNE EN 60228. Isolering: PVC type TI 1 i henhold til UNE EN 50363-3.

- Driftsspænding: 450 / 750V
- Testspænding: 2.500 V.
- Serveringstemperatur: -15 til 70 °C

Disse kabler er nemme at installere takket være deres super-slip isolering og stor fleksibilitet.

Yderligere billeder:



Teknisk Datablad

