

LED Aluminiums Gadebelysning 40W-50W-65W-100W



Produktkode:

Reference: VILLA-STEEL

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: VILLA
Nominel effekt: 40W-50W-65W-100W
Nominel spænding: 170V-270V
Let temperatur: 3000K-4000K-5000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: Bridgelux: 70 Osram: 80
Byggemateriale: Acero + PMMA
Led type: 40w: SMD3030 Bridgelux. 50w Magnum: SMD3030 OSRAM. 50w DOB: SMD3030 OSRAM - 50W: SMD5050 BRIDGELUX CHIP
Åbningsvinkel (°): 40w:70°-150° - 50w:136°x78° - 90°x90° 100w::136°x78° - 90°x90°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 40w:160Lm/W - 50W:180Lm/W - 50W DOB:180Lm/W - 50W 5050: 220Lm/W 65W:200Lm
Lyseffekt (Lm / W): 40w:135Lm/W - 50W: 150Lm/W - 50W DOB: 140Lm/W - 50W 5050: 188Lm/W 65W:160Lm
IP-klasse: IP65
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm): 390x390xH710
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Stødbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkluderet: GXTronic - MOSO
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Der findes forskellige monteringsmuligheder til vores **Villa-armatur** i stål:

- Optisk modul **Bridgelux 40W** + GXTronic Driver
- Optisk modul **50W Magnum Osram Chip** + Driver GXTronic
- Optisk modul **50W Magnum DOB Osram Chip**
- Optisk modul **50W SMD5050 Hight Lumens Bridgelux** + Driver GXTronic
- Optisk modul **Magnum Osram Chip (2x50W)** + Driver GXTronic
- Optisk modul **Magnum Osram Chip DOB (2x50W)**
- Optisk modul **65W SMD5050 Hight Lumens Bridgelux** + Driver Philips Xitanium 1-10V Programmerbar
- Optisk LED-modul **65W-42W SMD3030 Høj Lumens Bridgelux** + Driver Philips Essential Programmerbar i Effekt

Produktionstiden er 5 til 7 arbejdsdage.

Produkt beskrivelse:

LED stål Gadebelysning 40W-50W-65W-100W

Denne **LED Villa Aluminium gadelampe** i **aluminium** er ideel til udsmykning af ethvert udendørs område. Den har et elegant og klassisk design og en elegant sort finish.

Gadelygten kan udstyres med forskellige funktioner afhængigt af det monterede LED-optiske modul:

- Bridgelux Chip 40W optisk modul + GXTronic Driver:

- LED optisk blok med 40W effekt og er fremstillet med et hold på 54 LED'er SMD3030 SMD30 SMD30 4-kernede LED'er Bridgelux 2240 DS-C30.
- Åbningsvinkel (°): 70° - 150°.
- LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 160 Lm/w
- Lysudbytte Lysudbytte (Lm/W): 135Lm/W
- CRI: 70
- GXTronic-driver af høj kvalitet med en levetid på over 50.000 timer.
- Driver 23-42vDC 1000mA+-5%.

- Optisk modul 50W Magnum Osram Chip + GXTronic driver

- LED optisk blok med 50W effekt og er fremstillet med et hold på 85 SMD303030 3-kernede OSRAM SMD303030 LED'er.
- Åbningsvinkel (°): 136°-78°.
- LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 180 Lm/w
- Lysvirkning Lysvirkning (Lm/W): 150Lm/W.
- CRI: 80
- Driver 23-42vDC 1300mA+-5%.

- Optisk modul 50W Magnum DOB Osram Chip

- LED optisk blok med en effekt på 50W og er fremstillet med et sæt på 72 OSRAM OS-CORE Sapphire ODB2235S.A. 3-kernede SMD3030 SMD30 LED'er med 3 kerner.
- Åbningsvinkel (°): 90°x90°.

- LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 180 Lm/w
- Lysudbytte Lysudbytte (Lm/W): 140Lm/W
- CRI: 80
- Driver: DOB GXTRONIC.

- 65W HØJ LUMINOSITET SMD505050 Bridgelux optisk modul + driver PHILIPS

- LED optisk blok med 50W effekt og er fremstillet med et sæt af 36 SMD505050 8-kernede BRIDGELUX SMD505050 LED'er.
- Åbningsvinkel (°): 90°x90°.
- LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 200 Lm/w
- Lysudbytte Lysudbytte (Lm/W): 160Lm/W.
- PHILIPS Driver 1-10v - dæmpbar + programmerbar (5 indstillinger)

-Optisk modul 65W SMD3030 Bridgelux-chip + Philips Essential PROGRAMMABLE Xi EP fra 42W til 65W.

- LED-optisk blok med en effekt på 65W og fremstillet med en sæt af 144 SMD3030 LED-dioder med 8 Bridgelux 2240 DS-C30 kerner.
- Åbningsvinkel (°): 156° x 78°
- LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 210 Lm/w
- Lysstyrkeeffektivitet (Lm/W): 180Lm/W.
- CRI: 75
- Driver: Philips Xitanium Xi EP - 65W - 1,3-2,0A - WL I112 (som tillader strømprogrammering i en enkelt rækkevidde fra 42W til 65W.)

- Optiske moduler 100w (2x50w) Magnum Osram Chip + Driver GXTronic

- Optiske LED-blokke med 50W effekt og er fremstillet med et hold på 85 OSRAM 3-core SMD303030 3-core SMD303030 LED'er.
- Åbningsvinkel (°): 136°-78°.
- LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 180 Lm/w
- Lysvirkning Lysvirkning (Lm/W): 150Lm/W.
- CRI: 80
- Driver 23-42vDC 1300mA+-5%.

- Optisk modul 100W (2x50W) Magnum DOB Osram Chip

- LED optiske blokke med 50W effekt og er fremstillet med et hold på 72 OSRAM OS-CORE Sapphire ODB2235S.A. 3-kernede SMD3030 SMD30 LED'er.
- Blændevinkel (°): 90°x90°.
- LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 180 Lm/w
- Lysudbytte Lysudbytte (Lm/W): 140Lm/W
- CRI: 80
- Driver: DOB GXTRONIC.

Armaturet, bygget i stål, er klar til at holde i de mest ekstreme udendørs forhold, til dette formål er det malet i ovnbagt polyurethan for at maksimere dets holdbarhed.

Det er et meget energieffektivt produkt, da det giver et højt lysudbytte og giver mulighed for at reducere elforbruget med op til 80 %, og samtidig er det miljøvenligt, da det ikke forurener.

Anvendelse af LED stål Gadebelysning 40W-50W-65W-100W

- Parker
- Haver
- Pladser
- Avenuer
- Bryllupshaller
- Villaer
- huse på landet
- Industrielle pakhuse

I FactorLED sikrer vi, at vores produkter har kvalitetsgaranti og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller WHOLESale, herunder det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:



