

Integreret LED lineær bar - Overflade - DETROIT Sølv -24V- - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m



Produktkode:

Reference: 01013-P

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 01014-P
Nominel effekt: 6W 0,5m -12W 1m -18W 1,5m-24W 2m
Nominel spænding: 24V DC
Lett temperatur: 3000K-4000K-6000K -RED-GREEN-BLUE
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 90
Byggemateriale: Aluminium + pc
Lysstyrke-Lm: 1M:1188Lm/2M: 2376Lm
Led type: SMD2010 - 266 Chips/M
Åbningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 150Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 100 Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP54
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm): L: 0,50m - 1m - 1,5m - 2m
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.97
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Gløindeks (UGR):
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): G
Års garanti: 3

Produkt kort beskrivelse:

Vores **Professionelle** lineære armatur 24V. - **DETROIT - SILVER ANONISED** - er designet til 24 timers uafbrudt intensiv brug. Vores armatur er håndlavet i Europa for at imødekomme dine behov. Ekstruderet af 98% ren aluminium er den professionelle lyskilde - **SMD2010 12W / M - som giver 1188 lumen pr. Meter - 266 LED / meter** . Det integrerede LED-armatur inkluderer ikke en 24V strømforsyning. 2 meter kabel. **3 års garanti**. Produktionsid: 48 timer (mandag til fredag).

Vores diffusor er opalhvid.

Produkt beskrivelse:

Integreret LED lineær bar - Overflade -24v. - DETROIT - Sølv - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m

Vores integrerede LED-pol er designet til intensiv professionel brug, hvor der kræves lys af høj kvalitet - **KROMATISK YDELSE SINDEKS + 90-**, samtidig med at det lever et godt liv.

Vores LED-lineære er et alsidigt og tidløst valg, det kan være hovedpersonen i et rum indretning eller tilpasse sig det. Takket være de forskellige tilgængelige størrelser og farver kan det give en bred vifte af visuelle oplevelser, der definerer rummet fra et nyt perspektiv.

Fås i forskellige længder og i hængende eller loftmonterede versioner for at tilpasse sig forskellige behov og installationshøjder. Armaturerne, op til 2 meter lange, bliver smukke spor af lys, der former rummet.

Vores integrerede LED-profil trækker homogene lyslinjer, der tilpasser sig en række rum med minimal visuel påvirkning, og løser både generelle belysningsbehov og oversvømmelsesbelysning i lodrette og vandrette planer.

Designet kombinerer diffusorer med høj transmission, der giver stor visuel komfort og energieffektivitet.

Vores professionelle lineære LED-armatur har en effekt på 12W / meter.

Lyskilden til vores lineære LED-armatur har 266 SMD2010 LED'er / meter med høj lysstyrke, der giver 1188Lm / meter; LED'er har guldtrådsledning for længere levetid.

Det integrerede LED-armatur inkluderer 2 meter kabel for nem tilslutning.

Strømforsyningen til armaturet er 6W for 50cm; 12W til 100cm; 18W til 150cm; og 24W i 200cm.

LED-armaturet er lavet af 6063/6060 aluminium (98%) med høj renhed med UNE EN 755 og UNE EN 12020-1 varmebehandling.

Armaturets lakering er af høj modstand og kvalitet, sølv adonizado er -Qualanod- med 15 mikrometer tykkelse i lang levetid.

Diffusoren har høj transmission for at minimere tab af lumen.

Teknisk Datablad

Vores integrerede lineære LED-armatur, da den er skræddersyet, tilbyder et udvalg af varmere, neutral eller køligere belysning og en række farver at vælge imellem.

Armaturet er håndlavet i Europa til den ønskede størrelse hos kunden, så dette produkt tillader ikke produktretur, da det er et skræddersyet produkt. Vores produktionstid er 48 arbejdstimer.

Brug af den Integreret LED lineær bar - Overflade - DETROIT - Sølv - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m:

- Detailhandel
- Udstillinger
- Brancher
- Kontorer
- Hjem

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSGARANTI og tilbyder alle nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

