

LED Downlight 24W Cirkulære - OSRAM CHIP DURIS E 2835 - CCT - UGR17



Produktkode:

Reference: 90844

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 90844
Nominel effekt: 18W - 20W - 22W - 24W
Nominel spænding: 85-265V
Lett temperatur: 2700K - 3000K - 4000K - 5700K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 85
Byggemateriale: Aluminium + pc
Lysstyrke-Lm: 3000
Led type: SMD 2835 OSRAM CHIP
Åbningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 125 Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP20
Anslået leddiode Liv(H): 40.000
Mål (mm): Ø225mm * H20mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Udskæringsstørrelse (mm): Ø 200mm * H40mm
Gløindeks (UGR): 17
Driver inkluderet: Ja
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Års garanti: 3

Produkt kort beskrivelse:

Downlight LED 24W OSRAM CHIP DURIS E 2835, designet til at levere **160LM/W høj lysstyrke** og maksimal energieffektivitet. Den har en **4CCT farvetemperaturvælger** og en **effektivvælger 18W-24W**, integreret i **GXTronic-driveren**. Med **CRI+80** og **UGR17** sikrer den belysning af høj kvalitet uden blænding. **120° strålevinkel** giver en jævn lysfordeling. **Spar på din elregning fra dag ét med højtydende LED-teknologi!**

Produkt beskrivelse:

LED Downlight 24W Cirkulære - OSRAM CHIP DURIS E 2835 - CCT - UGR17

Oplev den perfekte kombination af kraft, effektivitet og alsidighed med vores **Downlight LED 24W OSRAM CHIP DURIS E 2835**, designet til at tilpasse sig ethvert rum med optimeret energiforbrug. Takket være avanceret teknologi og moderne design giver denne downlight belysning af høj kvalitet, ideel til kommercielle områder, kontorer, hoteller, restauranter og hjem, der søger en effektiv og fleksibel løsning.

Justerbar belysning til ethvert behov

Denne LED-downlight har en **4CCT farvetemperaturvælger (2700K-3000K-4000K-5700K)**, som gør det muligt at vælge mellem varmt, neutralt eller koldt lys afhængigt af omgivelserne. Fra hyggelig belysning til kraftigt hvidt lys til arbejdsområder giver dette justeringssystem maksimal fleksibilitet.

Den har også en **effektivvælger (18W-20W-22W-24W)**, som giver dig mulighed for at justere energiforbruget og lysintensiteten uden at miste effektivitet og tilbyder en ydeevne på **160LM/W**.

Garanteret kvalitet og visuel komfort

- . **OSRAM DURIS E 2835 Chip:** Udstyret med en af de bedste LED-teknologier på markedet, der sikrer høj lyseffektivitet og overlegen ydeevne.
- . **CRI+80:** Gengiver farver med stor nøjagtighed og forbedrer den visuelle opfattelse af rum og objekter.
- . **UGR17:** Blændfri belysning, ideel til kontorer, uddannelsesinstitutioner og andre miljøer, hvor langvarig visuel komfort er nødvendig.
- . **120° strålevinkel:** Sikrer jævn lysfordeling uden mørke områder eller irriterende skygger.

Funktionelt og holdbart design

Fremstillet af materialer af høj kvalitet, med en hvidlakeret aluminiumsstruktur, der sikrer fremragende varmeafledning, længere levetid for LED'en og forbedret termisk effektivitet.

Det minimalistiske design gør det nemt at integrere i enhver type loft. Med en **diameter på 225 mm** og en **udskæring på 200 mm**, er den ideel til indbygget montering og giver en ren og professionel finish.

Anbefalede anvendelser

Takket være dens alsidighed og høje effektivitet er denne downlight perfekt til:

- . **Kontorer og mødelokaler:** Ensartet belysning uden blænding.

- . **Butikker og udstillingsvinduer:** Fremhæver produkter med klart og levende lys.
- . **Restauranter og hoteller:** Skaber hyggelige atmosfærer med forskellige farvetemperaturer.
- . **Hospitaler og skoler:** Jævn og behagelig belysning til arbejds- og studiemiljøer.
- . **Moderne hjem:** Ideel til køkkener, stuer og gange, hvor effektiv belysning er nødvendig.

I FactorLED sørger vi for, at vores produkter er garanteret af KVALITET og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROSS, inklusive det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

