

LED Gadebelysning 100W FRIGG - CHIP LUMILEDS 140Lm/W



Produktkode:

Reference: 90613

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 90612
Nominel effekt: 100w
Nominel spænding: 85V-265V
Let temperatur: 4000K-6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 70
Byggemateriale: Aluminium
Lysstyrke-Lm: 15000
Led type: SMD2835 LUMILEDS
Åbningsvinkel (°): Primary 140° x Secondary 70°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Lyseffekt (Lm / W): 140Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP65
Anslået leddiode Liv(H): 100.000
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.9
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: Driver Surge Protected: 4K
Stødbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkluderet: Driver GXTronic
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): B
Års garanti: 3

Produkt kort beskrivelse:

100W FRIGG LED -gadebelysningen er fremstillet med en højlysstyrke **SMD2835 LUMILEDS** -diode, som er i stand til at generere stor belysning i ethvert udendørs rum med offentlig belysning. Det er på tide at udskifte de gamle gadelamper med de nye med LED -teknologi, og det er muligt at reducere op til 80% i energiforbrug.

Produkt beskrivelse:

LED Gadebelysning 100W FRIGG - CHIP LUMILEDS

For at opnå bedre offentlig belysning er det ideelle den nye FRIGG Street Lamp, der skiller sig ud fra resten takket være sin 100W effekt - SMD2835 -LUMILEDS chip - der opnår et kvalitetsarmatur. Den er lavet af aluminium og PMMA af høj kvalitet og gennemsigtighed, og derfor er den sikret med en høj modstandsdygtighed.

En stor fordel ved denne lygtepæl er dens ekstra flade design, der forhindrer træblade eller snavs i at affejre sig på den, samtidig med at den minimerer dens visuelle påvirkning.

LED -gadelampen FRIGG tænder øjeblikkeligt og eliminerer de irriterende ventetider, der efterlader hele områder i mørke, når strømmen svigter, hvilket skaber utryghed blandt fodgængere.

Stødmodstand IK10.

Takket være dens IP65 -beskyttelse er den desuden beskyttet mod enhver vejrændring, hvis dens belysningsfunktion påvirker.

Dens brede lysvinkel formår at nå en større mængde plads, hvilket opnår bedre belysning og mere ensartethed.

FRIGG LED -gadebelysningsarmaturet giver dig mulighed for at opretholde god belysning med et begrænset forbrug. Ejendomkostningerne er lavere ved ikke at have startere eller elektronik til udskiftning.

FRIGG LED-gadebelysningen er bygget til en lang levetid og har 3 års garanti for strømforsyning, holdbarhed og design af høj kvalitet.

Den har en rund justerbar konektor med en diameter på 60 mm, der fastgør 2 trykskruer til søjlen. Den samme understøtning tillader også vægmontering.

Applikationer: 100W FRIGG LED Street Light - Chip LUMILEDS

- Gadebelysning
- Haver og stier

Teknisk Datablad

- Parker og pladser
- Sportscenter
- Parkeringspladser

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller Grossalg, herunder det tekniske ark for hvert LED -produkt.

Yderligere billeder:

