

LED Downlight 40W Cirkulære - Philips CertaDrive - CCT - UGR17- CRI+90 - IP54



Produktkode:

Reference: DW40WPHL-CCT-90644

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: DW44WPHL-CCT-90644
Nominel effekt: 40W
Nominel spænding: 175-265V
Løst temperatur: SELECTABLE FARVE: 3000K-4000K-6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 92
Byggemateriale: Aluminium + pc
Lysstyrke-Lm: 4400
Led type: SMD 2835
Åbningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 110 Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP54
Anslået leddiode Liv(H): 40.000
Mål (mm): Ø230mm * H35mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Udskæringsstørrelse (mm): Ø205mm
Glødsindeks (UGR): 17
Driver inkluderet: PHILIPS CertaDrive
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 3

Produkt kort beskrivelse:

FARVEVALG: Vores Philips Certa Drive 40W forsænkede cirkulære LED-downlight har en farvetemperaturvælger, kølig hvid, neutral hvid og varm hvid. UGR17. 120° vinkel. Armaturets front er IP54. Farvegengivelsesindeks - CRI +90. Begynd at spare på din elregning nu!

Produkt beskrivelse:

LED Downlight 40W - Philips Certa Drive- CCT - UGR17 - IP54 - Cirkulær

Vores Philips CertaDrive downlight med 40W effekt er kendetegnet ved sin enkle håndtering, som giver præcis og tilpasset belysning i alle indvendige rum.

Derudover vil du med sin høje UGR ikke have problemer med blænding, da den har et lavt blændingsindeks UGR17.

VÆLG FARVE: Vores downlight har farvetemperaturvælger, så du kan vælge mellem kold hvid -6000K-, neutral hvid -4000K- og varm hvid -3000K-.

Takket være dets farvevalgssystem kan du tilpasse det til dit firmas eller hjemms behov og vælge den ønskede farve til hvert rum eller hall.

Den højeffektive lyskilde med SMD2835-teknologi giver høj lysstyrke og vil perfekt erstatte traditionelle pærer, hvilket resulterer i besparelser på mere end 80 %.

Med sit funktionelle design er den hurtig og nem at installere.

Dens høje farvegengivelsesindeks +92 garanterer naturlig farvegengivelse.

Dens aluminiumshus er specialdesignet, så temperaturen på LED-lampen er optimal og for at opnå den bedste ydeevne og holdbarhed.

Armaturets front er IP54, så det kan også bruges i våde områder som badeværelser og udendørs under tag.

Dens reflektor, lavet af teknisk polycarbonat, skaber et høj kvalitets, ensartet og pletfrit lys.

Anvendelse: LED Downlight 40W - Philips Certa Drive- CCT - UGR17 - IP54 - Cirkulær

- Butikker
- Restauranter

Teknisk Datablad

- Museer
- Indkøbscentre
- Indkøbscenter
- bad
- Kontor
- Korridorer
- Butiksfacade

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSGaranti og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, herunder det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

