

LED-Væglampe - Lineær - NEW WASHINGTON HVID - 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m - IP54



Produktkode:

Reference: A-09056-B-230

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: A-09056-G-230
Nominel effekt: 14W 0.44m - 28W 0.94m - 42W 1.44m - 56W 1.94m - IP54
Nominel spænding: 85-265V
Let temperatur: 2700K - 3000K - 4000K - 6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 80
Byggemateriale: Aluminium + pc
Lysstyrke-Lm: 1M:1500x2 Lm/2M: 3000 Lmx2 - Strip LED
Led type: SMD2835 - 140 LEDs/M PCB12mm
Åbningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Lyseffekt (Lm / W): 110 Lm/W
Kan dæmpes: TRIAC 40%-100%
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP54
Anslået leddiode Liv(H): 40.000
Mål (mm): L: 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,91
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Glødindeks (UGR):
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): G
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Vores **professionelle lineære armatur - WASHINGTON HVID** - er designet til 24 timers uafbrudt intensiv brug. Vores væglampe er håndlavet i Europa - der accepteres ingen returvarer, da det er et skræddersyet produkt. 98% ren aluminium, IP67 lyskilde giver 2 x 1500 lumen pr. meter - 140 lysdioder/meter SMD 2835 -. Kan dæmpes med TRIAC. 5 års garanti.

Produktionstiden er 5 til 7 arbejdsdage. (mandag til fredag).

Vores diffuser er opal hvid.

Produkt beskrivelse:

Lineær LED Væglampe - WASHINGTON HVID - IP54

Vores **lineære LED-væglampe - WASHINGTON** - er en alsidig og tidløs serie, den kan være hovedpersonen i indretningen af et rum eller tilpasse sig til det. Takket være de forskellige størrelser og farver kan den give en bred vifte af visuelle fornemmelser, der vil definere rummet fra et nyt perspektiv.

Fås i forskellige længder og lyse farver for at tilpasse sig til forskellige behov og installationshøjder. Armaturene, der er op til 2 meter lange, bliver til smukke spor af lys, der former rummet.

Den **lineære LED - WASHINGTON**- tegner homogene linjer af lys, der tilpasser sig en lang række rum med minimal visuel påvirkning, og som løser både generelle belysningsbehov og oplyser vertikale planer.

Dens design kombinerer diffuserer med høj transmittans, der giver stor visuel komfort og energieffektivitet.

Lyskilden i vores **lineære LED-armatur** indeholder 2 LED-strimler med 140 LED'er/meter af SMD2835 med høj lysstyrke, der leverer 1500 lm/meter; LED-dioderne har dobbelt svejsning af guldtråd for længere levetid og pålidelighed. Meget lavt flikerniveau.

De 140 lysdioder/meter på - 0,6W- virker kun ved - 0,1W-; De arbejder med andre ord kun ved 17% af deres nominelle kapacitet, hermed sikrer vi, at LED lyskilden slet ikke varmer op, at kunne arbejde 24 timer uafbrudt og øge levetiden op til mere end 50.000 timer.

Vores armatur kan også bruges i områder med høj luftfugtighed, fordi dets **IP67-lyskilde** er isoleret med silikone af høj kvalitet (UC Class F1 UL94 og VOC-fri), hvilket forhindrer gulning og revner i årenes løb.

Armaturet tilsluttes direkte til **220v**, hvilket hverken kræver en strømforsyning eller en bryggenetretter.

Armaturets forbrug er 14 W for 44 cm; 28 W for 94 cm; 42 W for 144 cm; og 56 W for 194 cm.

LED-armaturet er fremstillet af aluminium af høj renhed 6063/6060 (98 %) med varmebehandling UNE EN 755 og UNE EN 12020-1. Armaturets lakering er af høj modstandsdygtighed og kvalitet og er tekstureret sort og hvid - Qualicoat -, med 15 mikron tykkelse for en lang levetid.

Teknisk Datablad

Vores lineære LED-armatur - WASHINGTON - som det er specialfremstillet, tilbyder et valg af varmere, neutral eller køligere belysning samt sølv, hvid og sort anodiseret finish. Armaturet er håndlavet i Europa til kundens ønskede størrelse, så dette produkt kan ikke returneres, da det er en bestillingsvare.

Produktionstiden er 5 til 7 arbejdsdage.

Anvendelser af LED Lineær Væglampe - WASHINGTON HVID - IP54

- Butikker
- Udstillinger
- Industrier
- Kontorer
- Boliger

I FactorLED sikrer vi, at vores produkter har kvalitetsgaranti og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller WHOLESale, herunder det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

