

LED Downlight 40W Cirkulære - Philips CertaDrive - CCT - UGR13 - IP65



Produktkode:

Reference: 90722

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 90722
Nominel effekt: 40W
Nominel spænding: 175-265V
Let temperatur: SELECTABLE FARVE: 3000K-4000K-6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 85
Byggemateriale: Aluminium + pc
Lysstyrke-Lm: 5000
Led type: COB Bridgelux
Åbningsvinkel (°): 45°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 150Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 125 Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: Front: IP65 - Philipsd CertaDrive: IP20
Anslået leddiode Liv(H): 40.000
Mål (mm): Ø165mm * H115mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Udskæringsstørrelse (mm): Ø145mm
Glødindeks (UGR): 13
Driver inkluderet: PHILIPS CertaDrive
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 3

Produkt kort beskrivelse:

DOWNLIGHT CCT: VALGbar FARVE: Vores **40W Philips CertaDrive** cirkulære forsænkede LED-downlight har en farvetemperaturvælger, kølig hvid, neutral hvid og varm hvid. UGR13. Vinkel på 120°. Armaturets front er **IP65**.

Produkt beskrivelse:

40W LED Downlight - Philips CertaDrive- CCT - UGR13 - Speciel til badeværelser og køkkener - Front IP65 - Cirkulær

Vores Philips CertaDrive Downlight med 40W effekt er kendetegnet ved dens lette håndtering, der opnår præcis og personlig belysning i ethvert indvendigt og udvendigt rum.

Derudover vil du med sin høje UGR ikke have problemer med blænding, da den har et lavt blændingsindeks UGR13.

VALGbar FARVE: Vores Downlight har en farvetemperaturvælger, der kan vælge mellem kold hvid - 6000K-, neutral hvid -4000K- og varm hvid -3000K-.

Takket være dets farvevalgssystem kan du tilpasse det til behovene i din virksomhed eller dit hjem, idet du er i stand til at vælge den ønskede farve til hvert værelse eller værelse.

Den højeffektive BRIDGELUX lyskilde leverer høj lysstyrke, som perfekt vil erstatte traditionelle spotlights, hvilket giver besparelser på over 80 %.

Med sit funktionelle design er installationen hurtig og nem.

Dens høje farvegengivelsesindeks +85 garanterer naturlig farvegengivelse.

Dens aluminiumshus er specielt designet, så temperaturen på LED'en er optimal og opnår den bedste ydeevne og holdbarhed.

Armaturets forreste del er IP65, så det kan også bruges i fugtige områder som badeværelser og indendørs udendørs områder. Philips CERTADRIVE-strømforsyningen er IP20.

Dens reflektor, lavet af teknisk PMMA, skaber et høj kvalitets, ensartet og pletfrit lys.

Bruger: 40W LED Downlight - Philips CertaDrive- CCT - UGR13 - IP65 - Cirkulær

Teknisk Datablad

- Butikker
- Restauranter
- Museer
- Kommercielle gallerier
- Indkøbscentre
- Toiletter
- Køkkener
- Indendørs udendørs korridorer
- Butiksvinduer

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSGaranti og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROSHANDEL, inklusive det tekniske ark for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

