

PACK 10 - LED Lysstofrør Glas - 20W PRO - 120cm T8 - 170 Lm/W - PRO MAX LUMENS - 3400Lm - NO FLICK



Produktkode:

Reference: TBGHB20W

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: TBGHB20W
Nominel effekt: 20w
Nominel spænding: 175-265V
Let temperatur: 4000K - 5700K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 80
Byggemateriale: Crystal + pc
Lysstyrke-Lm: 3400Lm
Led type: SMD 2835
Åbningsvinkel (°): 300°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 190 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 170 Lm/W
Sokkel: T8
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP20
Anslået leddiode Liv(H): 35.000
Mål (mm): 1200
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.98
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: Conexión un extremo
Driver inkluderet: Driver No Flick
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): C
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

120cm LED-røret - PROFESSIONEL - 3200Lm- SUPER HØJ LUMENSTYRKE på SMD 2835 -170 Lm/W- med **Power Factor +0,90** og Power på **20W**, leverer en ydeevne på 170Lm/W, hvilket er en fremragende og økonomisk løsning til udskiftning af T8 lysstofrør, der er i stand til at overlade dem til det halve takket være dets høje lumen leveret.

Det inkluderer en startbro. Ingen grund til at ændre lampeskærmen, bare udskift starteren med 'sikringen'. Sparer tid og penge. Enkeltidet forbindelse. **NO Flick-driver (ingen flimren).**

Produkt beskrivelse:

LED Lysstofrør Glas - 20W - 120cm T8 - 170 Lm/W - MAX LUMENS - 3400Lm

HØJ LYSTIG T8 LED RØR 120cm SMD 2835 - 170 Lm / W og effekt på **20W** er en fremragende og økonomisk løsning til udskiftning af T8 lysstofrør. Dens direkte tilslutning til lysnettet eliminerer restforbrug af forkoblinger og forkoblinger, hvilket resulterer i længere levetid, lavere vedligeholdelsesbehov, hurtig opstart og flimmerfri effekt. **LED starter medfølger.**

Dette T8-rør er kun forbundet i den ene ende, hvilket er serigrafi. For at optimere energiforbruget bør starteren udskiftes og ballasten fra de gamle lysstofrør elimineres.

Vores professionelle rør opnår en effektivitet på **170 Lm/W** (diode 190Lm/W).

Den har en **effektfaktor** på mere end **0,90**. Den fungerer ved 175-265V og har en CRI på over 80%. Opal betræk, der ikke frembringer blænding. Den har også beskyttelse mod kortslutning og overophedning.

Opnå større besparelser, undgå flimrer (NO FLICK) af lyset, når armaturet er tændt og opnå dermed øjeblikkelig belysning med dette LED-rør.

Brug af LED Lysstofrør Glas - 20W - 120cm T8 - 170 Lm/W - MAX LUMENS - 3400Lm

- Køkken
- Butikker
- Kontorer
- Garager

Hos FactorLED er vi forpligtet til at sikre, at vores produkter er af KVALITET og tilbyder de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, herunder det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

