

Gadelyssøjle URBAN - Galvaniseret - 3 meter - 4 meter - 60 mm spids



Produktkode:

Reference: 2121GV

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 2121GV
Byggemateriale: Galvaniseret Stål
Certifikater: CE
Mål (mm): 3M.-4M.
Yderligere Information: Steel tube: 3mm (Ø89mm x3mm)

Produkt kort beskrivelse:

Øjeblikkelig service: Søjle eller personale til **URBAN** lygtepæl - Galvaniseret - til offentlig belysning, boligområder, veje, urbaniseringer. Fremstillet af Ø89mm stålør, med en 3mm tyk diameter. 60 mm diameter spids ende til fastgørelse af armaturer. Kvaliteten af den anvendte zink er i overensstemmelse med standarden UNE-EN 1179. Galvanisering overholder **UNE-EN ISO 1461**. Gennemsnitlig tykkelse af den galvaniserede belægning 79 (µm). Nem transport og montering, da den kan samles i 2 stykker, hvilket gør montering af én person meget nemmere. **UNE-EN ISO 14001:2015** og **UNE-EN ISO 9001:2015**.

Produkt beskrivelse:

Gadelyssøjle URBAN - Galvaniseret - 3 meter - 4 meter

URBAN-søjlen er designet til at blive placeret i ethvert område af byen, den er elegant og moderne, den er ideel til at give et mere moderne touch til miljøet.

Vores vandrestav er designet og certificeret til brug på offentlige gader og stier.

LET TRANSPORT OG MONTERING: Lygtepælssøjlen er designet i 2 sektioner for nem transport. Samlingen er meget let og kan udføres af én person.

Dens højde er 3-4 meter modstandsdygtig over for ekstreme temperaturændringer.

Dens 60 mm spidse ende er perfekt til fastgørelse af lanterner, registreringsdør i den godkendte højde, sikringsboks fastgørelsesplade.

For maksimal modstand og holdbarhed i ekstreme miljøer er kvaliteten af den anvendte zink i overensstemmelse med standarden UNE-EN 1179. Galvanisering overholder UNE-EN ISO 1461. Gennemsnitlig tykkelse af den galvaniserede belægning 79 (µm). Galvaniseringspåføringsystemet er varmt med nedsænkning af emnet, hvormed galvaniseringen af alle de indvendige dele af emnerne opnås.

Den overholder miljøkravstandarderne UNE-EN ISO 14001:2015 og kvalitetsstandarderne UNE-EN ISO 9001:2015.


Søjlen inkluderer ikke fastgørelsesboltene til jorden.

Anvendelse af Gadelyssøjle URBAN - Galvaniseret - 3 meter - 4 meter

- Offentlig belysning
- Gader
- Pladser
- Boliger
- Parker
- Urbaniseringer
- Veje

Hos FactorLED er vi forpligtet til at sikre, at vores produkter er af KVALITET og tilbyder de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller Grossalg, herunder det tekniske ark for hvert LED -produkt.

Yderligere billeder:





High Quality Steel

Steel Quality: S235JR
EN10025-3:2004



Interior galvanized detail

Easy Transport
Easy Assembly



U-ben-Relo

Easy Transport
Easy Assembly



3mm