

Optisk LED-modul 40W Bridgelux til gadebelysning + Stålpåse



Produktkode:

Reference: 03T1-40W-KIT

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 03T140W-KIT
Nominel effekt: 40w
Nominel spænding: 85V-265V
Let temperatur: 3000K - 4000K - 6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 70
Byggemateriale: Aluminium + PMMA
Lysstyrke-Lm: 5400
Led type: SMD 3030 4 Cores Bridgelux Chip 2240 DS-C30
Åbningsvinkel (°): 80° - 150°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Lyseffekt (Lm / W): 135Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP67-Exterior
Anslået leddiode Liv(H): 40.000
Mål (mm): 380x330xH60mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -15°+70°
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: Driver: 23-43VDC- 1000mA+-5%
Stødbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkluderet: Ja
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

LED-optisk blok med 40 W effekt og er produceret med et sæt på 54 Bridgelux 2240 DS-C30 4-kerne SMD 3030 SMD LED'er. Dette IP65-modul er designet til at blive placeret i gadebelysning. Fremragende spredning, som betyder en meget længere levetid og store energibesparelser, hvilket gør det til et meget effektivt produkt. Indeholder 1,2 mm påbagt polyester malet stålpåse.

Produkt beskrivelse:

Optisk LED-modul 40W Bridgelux til gadebelysning + Stålpåse

40w LED Retrofit Optical Block Module fungerer som en erstatning for de gamle pærer, der var meget forurenende, takket være dens kraft formår den at generere en stor belysning i gadebelysningen, der når 5400 lumen.

Kvaliteten af dets materialer gør det til et vigtigt produkt at generere en ren og langvarig energi.

Fordelen ved vores optiske LED-blok er ikke kun dens høje lysstyrke, men også dens øjeblikkelige antændelse.

Blokken integrerer GXTronic-driveren af høj kvalitet med en levetid på mere end 50.000 timer.

Eftermonteringsdesignet på dette armatur integrerer meget godt i eksisterende armaturer.

Fremstillet af aluminium med høj renhed til forbedret varmeafledning.

Vores LED-baserede optiske enheder er 100% eftermonterede og er godkendt i henhold til direktiv 2004/108 / EF om elektromagnetisk kompatibilitet, direktiv 2006/95 / EF om lavspænding og direktiv 2009/125 / EF om krav til miljøvenligt design.

Den optiske LED-enhed har en høj grad af beskyttelse mod indtrængen af faste og flydende partikler (IP65), der omfatter en termohærdet PMMA-refraktor, der er modstandsdygtig over for pludselige temperaturændringer, der er forseglet med en silikone pakning og har et lukkesystem ved hjælp af rustfrit stålskruer. Den LED-eftersmonteringsoptiske enhed begrænser det maksimale lysstrøm, der udsendes mod armaturets øvre halvkugle.

5 års garanti.

Anvendelse af Bridgelux 40W LED optisk modul til gadebelysning + Stålpåse

- Gader
- Parker

- Kvadrater
- Haver
- Stier
- Gårde

I Factorled sikrer vi, at vores produkter er garanteret KVALITET og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT ELLER ENGROSS, inklusive det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

