

LED Aluminiums Gadebelysning 40W-50W - Stål



Produktkode:

Reference: VILLA-CHAPA-40W-50W

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: VILLA-CHAPA-40W-50W
Nominel effekt: 40W-50W
Nominel spænding: 170V-270V
Løst temperatur: 3000K-4000K-5000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: Bridgelux: 70 Osram: 80
Byggemateriale: Acero + PMMA
Led type: 40w: SMD3030 Bridgelux. 50w Magnum: SMD3030 OSRAM.
Åbningsvinkel (°): 40w:70°-150° - 50w:136°x78°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 40w:160Lm/W - 50W:180Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 40w:135Lm/W - 50W: 150Lm/W
IP-klasse: IP65
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm): 390x390xH710
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Stødbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkluderet: 40W: GXTronic - 50W:GXTronic
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Der findes forskellige monteringsmuligheder til vores **Villa-armatur** i stål:

- Optisk modul **Bridgelux 40W** + GXTronic Driver
- Optisk modul **50W Bridgelux** + Driver GXTronic

Produktionstiden er 5 til 7 arbejdsdage.

Produkt beskrivelse:

LED stål Gadebelysning 40W-50W

Denne **LED Villa Aluminium gadelampe** i **aluminium** er ideel til udsmykning af ethvert udendørs område. Den har et elegant og klassisk design og en elegant sort finish.

Gadelygten kan udstyres med forskellige funktioner afhængigt af det monterede LED-optiske modul:

- Bridgelux Chip 40W optisk modul + GXTronic Driver:

- LED optisk blok med 40W effekt og er fremstillet med et hold på 54 LED'er SMD3030 SMD30 SMD30 4-kernede LED'er Bridgelux 2240 DS-C30.
- Åbningsvinkel (°): 70° - 150°.
- LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 160 Lm/w
- Lysudbytte Lysudbytte (Lm/W): 135Lm/W
- CRI: 70
- GXTronic-driver af høj kvalitet med en levetid på over 50.000 timer.
- Driver 23-42VDC 1000mA+-5%.

- Optisk modul 50W Magnum Bridgelux Chip + GXTronic driver

- LED optisk blok med 50W effekt og er fremstillet med et hold på 85 Bridgelux 2240 DS-C30.
- Åbningsvinkel (°): 136°-78°.
- LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 180 Lm/w
- Lysvirkning Lysvirkning (Lm/W): 150Lm/W.
- CRI: 80
- Driver 23-42VDC 1300mA+-5%.

Armaturet, bygget i stål, er klar til at holde i de mest ekstreme udendørs forhold, til dette formål er det malet i ovenbagt polyurethan for at maksimere dets holdbarhed.

Det er et meget energieffektivt produkt, da det giver et højt lysudbytte og giver mulighed for at reducere elforbruget med op til 80 %, og samtidig er det miljøvenligt, da det ikke forurener.

Anvendelse af LED stål Gadebelysning 40W-50W

- Parker
- Haver
- Pladser
- Avenuer

- Bryllupshaller
- Villaer
- huse på landet
- Industrielle pakhuse

I FactorLED sikrer vi, at vores produkter har kvalitetsgaranti og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller WHOLESale, herunder det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

