

LED gadebelysning 40W LEVI Bridgelux SMD 3030 - 160Lm/W - Aluminium



Produktkode:

Reference: 1071-40W

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 1071-40W
Nominel effekt: 40w
Nominel spænding: 85V-265V
Let temperatur: 3000K - 4000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 70
Byggemateriale: Aluminium + pc
Lysstyrke-Lm: 5400 Lm
Led type: SMD 3030 2D
Åbningsvinkel (°): 70°-150°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Lyseffekt (Lm / W): 135 Lm/W
Certifikater: CE, CMIM, RoHS
IP-klasse: IP65
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm): Ø371mm xH85mm - HoleØ60mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -15°+70°
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: Driver: 23-42VDC- 1200mA+-5%
Stødbeskyttelse (IK): IK08
Driver inkluderet: Driver GXTronic - 5 Years
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): D
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

LEVI Bridgelux 40W LED-gadebelysning tilbyder øjeblikkelig tænding og høj effekt, og er den ideelle erstatning for de gamle kviksløvgadebelysning (forbudt i EU siden 2015), og forbedrer lyskvaliteten og reducerer energiforbruget markant. Lommelygten er udstyret med SMD 3030-4 (quad-core 2240 DS-C30) **Bridgelux diode med 160Lm/ W effektivitet.** Aluminium.

Produkt beskrivelse:

LEVI Bridgelux SMD 3030 160Lm/ W 40W LED gadelys LEVI Bridgelux 40w

LEVI Bridgelux 40w LED gadelampe i den nye højdesignede serie i aluminium og polycarbonat.

Vores robuste og holdbare LEVI-gadelampe forbedrer typiske koncepter, som adresserer spørgsmål som afstand mellem gadelys, bevarelse af nattehimen ved at undgå lysforurening og forbedre visuel komfort.

Vores LEVI-gadelys indeholder den nyeste LED-optiske modulteknologi med følgende funktioner:

Bridgelux Chip 40W optisk modul + GXTronic driver:

- LED optisk blok med 40W effekt og er produceret med et team af 54 LED'er SMD3030 SMD30 4-core Bridgelux 2240 DS-C30.
- Blendervinkel (°): 70° - 150°.
- LED Diode Effektivitet (Lm / W): 160Lm / w
- Lysudbytte (Lm/W): 135Lm/W
- CRI: 70
- Høj kvalitets GXTronic driver med en levetid på over 50.000 timer.
- Driver 23-42vDC 1000mA + -5%.

Armaturet, der er konstrueret af højrent aluminium, er bygget til at modstå de mest ekstreme udendørsforhold og er malet i bagt polyurethan for at maksimere holdbarheden.

Det er et meget energieffektivt produkt, da det giver et højt lysudbytte, giver mulighed for at reducere strømforbruget med op til 80% og samtidig er det miljøvenligt, da det ikke forurener.

Brug af LEVI Bridgelux SMD 3030 160Lm/ W 40W LED-gadelys:

- Parker
- Haver
- Firkanter
- Alléer
- Bryllupssale
- Villaer
- Landbohus
- Industrielle lagre

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSGaranti og tilbyder alle nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, herunder det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

