

Justerbar LED-indbygningsspot 30W | Philips Certa Drive | Bridgelux-chip | 24° | 3CCT | CRI+92



Produktkode:

Reference: SPPHL30W-CCT-91386

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: DW30WPLH
Nominel effekt: 30W
Nominel spænding: 220-240V
Løst temperatur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-5700K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 92
Byggemateriale: Aluminium
Lysstyrke-Lm: 3000
Led type: BRIDGELUX COB CHIP INSIDE 2240 DS-C30
Åbningsvinkel (°): 24°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 100Lm/W
Certifikater: CE, CMIM, RoHS
IP-klasse: IP20
Mål (mm): Ø178mm x H90
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Udskæringsstørrelse (mm): Ø165mm
Udskæringsstørrelse (mm): Ø155mm
Driver inkluderet: PHILIPS CertaDrive
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Års garanti: 3

Produkt kort beskrivelse:

360° roterbar 30 W LED-downlight, kan vippes op til 90° - ideel til fokuseret indendørsbelysning. Indeholder **Philips CertaDrive No Flick-driver** og **Bridgelux COB-chip CRI>92** for fremragende farvegengivelse. Med en **24° lysvinkel** kan objekter eller områder fremhæves præcist uden blænding. **Moderne design i hvidlakeret aluminium**, loftsudskæring Ø165 mm. **Høj effektivitet og holdbarhed.**

Produkt beskrivelse:

Justerbar LED-indbygningsspot 30W | Philips Certa Drive | Bridgelux-chip | 24° | 3CCT | CRI+92

360° roterbar 30 W LED-downlight | Philips CertaDrive | COB Bridgelux CRI>92 | 24° lysvinkel | 5 års garanti

Den **roterbare LED-downlight på 30 W** er lavet til krævende indendørs belysning. Med **360° rotation og op til 90° tilt** får du fuld kontrol over lyset—perfekt til at fremhæve områder, displays eller arbejdsstationer.

Tekniske Fremhævnninger:

- **Effekt:** 30 W
- **Rotation:** 360°
- **Tilt:** Op til 90°
- **Lysvinkel:** 24° (ideel til fokuseret lys)
- **LED-chip:** COB Bridgelux med høj effektivitet
- **CRI:** >92 (fremragende farvegengivelse)
- **Driver:** Philips CertaDrive No Flicker
- **Konstruktion:** Aluminium med førsteklases varmeafledning
- **Finish:** Hvidlakeret ramme, moderne design
- **Indbygningshul:** Ø165 mm

- **Indgangsspænding:** 220-240 V AC
- **Frekvens:** 50/60 Hz
- **Effektfaktor:** >0,9
- **Levetid:** 50 000 t

Fordele:

- Præcis **justering af lysretning** uden at flytte armaturen
- Fremragende **farvenøjagtighed (CRI>92)**
- Stabilt lys uden flimmer med Philips driver
- Nem installation med standard udkæring
- Elegant og moderne design, ideel til high-end interiører

Professionelle Anvendelser:

- Butikker, udstillingsvinduer, showrooms
- Bilforhandlere og udstillingssaller
- Kunstgallerier og museer
- Hoteller, restauranter og caféer
- Skønhedsklinikker og medicinske faciliteter
- Eksklusive boliger
- Kontorer, receptioner og mødelokaler

Hos FactorLED er vi forpligtet til at sikre, at vores produkter er af KVALITET og tilbyder de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, herunder det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

