

## LED gadebelysning 100W TURIN Driver MeanWell SMD5050 240Lm / W



### Produktkode:

Reference: 8105-100W-PH

### Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 8105-100W-PH  
Nominel effekt: 100W  
Nominel spænding: 170-305 V.  
Let temperatur: 4000K  
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 70  
Byggemateriale: Aluminium  
Lysstyrke-Lm: 8760  
Led type: SMD 5050-12D BRIDGELUX CHIP 2240 BXCD DS-C47  
Åbningsvinkel (°): 140° x 70°  
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 240Lm/W  
Lyseffekt (Lm / W): 146Lm/W  
Certifikater: CE-RoSH-TÜV-ENEC  
IP-klasse: IP66  
Anslået leddiode Liv(H): 100.000  
Mål (mm): 490x490x570mm Hole: 68mm-76mm  
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95  
frekvens (Hz): 50/60Hz  
Temperaturområde (°C): -15°+70°  
Effektcyklus: 100.000  
Starttid (er): 0,2s  
Yderligere Information: Surge Protection: 10K- Class II  
Stødbeskyttelse (IK): IK09  
Driver inkluderet: Driver MeanWell  
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++  
Års garanti: 5

### Produkt kort beskrivelse:

Strakt lys TURIN MeanWell DRIVER LED-lampen tilbyder øjeblikkelig belysning med høj effekt og er den ideelle erstatning for gamle kviksløvlamper, der forbedrer lyskvaliteten og reducerer energiforbruget markant. Lampen har en SMD 5050 BRIDGELUX diode.

### Produkt beskrivelse:

LED gadebelysning 100W TURIN Driver MeanWell SMD5050 240Lm / W

Dette og holdbare forbedrer de typiske koncepter, som adresserer spørgsmål som afstand mellem gadelys, bevarelse af nattehimmelen for at undgå lysforurening og forbedre visuel komfort. Effektiviteten er langt bedre end traditionelle Globe-lamper og er det perfekte valg til at erstatte denne type gadearmaturer.

Installationen og monteringen foregår på en enkel måde, det der skiller sig mest ud er LED-modulet som har Bridgelux SMD 5050 diode med 12 kerner, som garanterer en stærk belysning uden blænding.

Dens effektive og holdbare driver MeanWell med 5 års garanti sikrer lang levetid for gadelyset.

Gennem vores armaturer ændres lysstyrken automatisk for at tilpasse sig de forskellige natsscener. MeanWell Driver tillader 5 forskellige skemaer gennem natten. Dette gør det også muligt at regulere det ønskede forbrug til enhver tid.

Fremstillet i støbt aluminium er armaturet perfekt til at yde stor modstand i lang tid, det er beskyttet mod oxidation eller korrosion, selv mod de ekstreme temperaturer, der opstår både sommer og vinter.

Det hurtige åbningssystem sikrer nem adgang, hvis det er nødvendigt.

Dens beskyttelsesgrad IP65 beskytter produktet mod indtrængen af støv og modstår stænk af alle typer væsker fra alle typer vinkler og en afstand på ikke mindre end 3 meter, så dets udendørs montering er perfekt.

Ansøgninger om LED gadebelysning 100W TURIN Driver MeanWell SMD5050 240Lm / W

- Gader
- Parker
- Firkanter
- Haver

# Teknisk Datablad

- Veje

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSGaranti og tilbyder alle nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, herunder det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

## Yderligere billeder:

