

Galvaniseret stolpe til lygtepæle - Troncoconica - 6 Meter - LET TRANSPORT



Produktkode:

Reference: 2123

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 2123
Byggemateriale: Galvaniseret Stål
Certifikater: CE
Mål (mm): 2M:Ø127mm+2M:Ø89mm+2M:Ø60mm Base: 350x350mm
Yderligere Information: Steel tube: 3mm
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Øjeblikkelig service: stolpe til offentlig belysning - trokokonisk - Galvaniseret - til offentlig belysning, boligområder, veje, urbaniseringer. Fremstillet stålør, med en 3mm tyk diameter. 60 mm diameter spids ende til fastgørelse af armaturer. Kvaliteten af den anvendte zink er i overensstemmelse med standarden UNE-EN 1179. Galvanisering overholder UNE-EN ISO 1461. Gennemsnitlig tykkelse af den galvaniserede belægning 79 (µm). Nem transport og montering da den kan samles i 3 stk. Materialer brugt med UNE-EN ISO 14001:2015 og UNE-EN ISO 9001:2015.

Produkt beskrivelse:

Lysstang - keglestub - galvaniseret - 6 meter

Den keglestubformede søjle er designet til at blive placeret i ethvert område af byen, dens elegante og moderne cirkulære form er ideel til at give et avantgarde touch til miljøet.

LET TRANSPORT OG MONTERING: Gadelyssøjlen er designet i 3 sektioner á 2 meter for nem transport.

Dens højde er 6 meter, modstandsdygtig over for ekstreme temperaturændringer.

Dens 60 mm spidse ende er perfekt til fastgørelse af lanterner, registreringsdør i den godkendte højde, sikringsboks fastgørelsesplade.

For maksimal modstand og holdbarhed i ekstreme miljøer er kvaliteten af den anvendte zink i overensstemmelse med standarden UNE-EN 1179. Den galvaniserede overholder UNE-EN ISO 1461. Gennemsnitlig tykkelse af den galvaniserede belægning 79 (µm).

Galvaniseringspåføringssystemet er varmt med nedsænkning af emnet, hvormed galvaniseringen af alle de indvendige dele af emnerne opnås. Når zink kombineres med stål, skabes et lag, der har stor vedhæftning, er meget modstandsdygtig over for stød og er meget hårdt, især anbefalet til brug i udendørs områder og i fugtige omgivelser. Galvanisering er en mere kompleks proces at udføre og dyrere, men den giver fordelen ved at have karakteristika tæt på strukturen af rustfrit stål. Øjeblikkelig service 24 timer. Den overholder miljøkravstandarderne UNE-EN ISO 14001:2015, og kvalitetsstandarderne UNE-EN ISO 9001:2015.

Søjlen inkluderer ikke fastgørelsesboltene til jorden.

Anvendelser af lysstangen - keglestub - galvaniseret - 6 meter:

- offentlig belysning
- gader
- Pladser
- Bosteder
- parker
- Urbaniseringer

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSGaranti og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROSHANDEL, inklusive det tekniske ark for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

