

UPPSALA 1 fase LED-skinnespot 40W Sort PHILIPS Driver CRI+98



Produktkode:

Reference: TLPHL40W-BK

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: TLPHL40W
Nominel effekt: 40w
Nominel spænding: 85-265V
Let temperatur: 3000K - 4000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 98
Byggemateriale: Aluminium + PMMA
Lysstyrke-Lm: 4000
Led type: COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30
Åbningsvinkel (°): 24°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 120Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 100 Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP20
Anslået leddiode Liv(H): 35.000
Mål (mm): Spotlight: Ø96 x 123 mm
Mål (mm): Driver: 52 x 140 x 85 mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20° ~ +40°
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883
Driver inkluderet: PHILIPS CertaDrive
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

LED-skinnespot, UPPSALA PHILIPS Driver 40W til 1 fase skinne, er perfekt som intonationslys i ethvert sporbelysningsystem, hvilket gør det perfekt til fremhævnings af specifikke elementer, det har også en primær åbningsvinkel på 24°.

Produkt beskrivelse:

UPPSALA 1 fase LED-skinnespot 40W Sort PHILIPS Driver CRI+98-24°

UPPSALA BRIDGELUX Chip 40w skinnespot er kendetegnet ved et design, der vil kombinere med enhver stil og fremragende ydeevne. **UPPSALA** BRIDGELUX Chip LED-spotlight er ideel til at belyse ethvert sted, du vil fremhæve, det er også perfekt til situationer i lokaler, der søges klasse og forskel i dit belysningsnetværk har du det også i forskellige temperaturer 3000k, 4000k, 6000k.

Dens Sort design er ideel til at skabe minimalistiske miljøer, mens du fremhæver de rum, du skal fremhæve. Dens installation er enkel at placere på 1 faset skinne, nu er decorationen i dine hænder og på den enkleste måde.

Dette produkt er fremstillet til speciel indendørs brug og dermed IP20-beskyttelsen.

Vores UPPSALA LED-spot udsender 4000 lumen (COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30 4800lm) og får os til at spare op til 90% på vores regning. Focus er i stand til at modstå en spænding fra 85V til 265V.

BRUGER TIL 40W LED-skinnespot UPPSALA Sort 1-fase skinne PHILIPS Driver CRI+98:

- Butiksvinduer
- Kontorer
- Kunstgallerier
- Museer

Hos FactorLED sørger vi for, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniske ark for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

