

LED optisk modul - 65W- MOSO - Dæmpbar Programmerbar - HØJ LYSTYRKE 180Lm/W - Bridgelux



Produktkode:

Reference: LM65W-MOSO

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: LM65W
Nominel effekt: 65W
Nominel spænding: 110-260V
Let temperatur: 3000K - 4000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 75
Byggemateriale: Aluminium + PMMA
Lysstyrke-Lm: 11700Lm
Led type: SMD 3030- 8D (8Cores) BRIDGELUX CHIP 2240DS-C30
Åbningsvinkel (°): 78°x156°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 210Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 180Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP66
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm): 170x170xH31mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.98
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -15°+70°
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Gløindeks (UGR): 13
Stødbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkluderet: MOSO X6-075M041 - 50.000h.
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Optisk blok LED-modul LED-modul med høj lysstyrke LED-modul med en effekt på 65W og er fremstillet med et hold på 144 LED'er SMD 3030 8D, med Bridgelux Chip og driver DIMMABLE OG PROGRAMMERBAR MOSO. Dette LED-modul er designet til at blive placeret i alle typer LED-gadebelysning. Fremragende dissipation, der udmønter sig i en meget længere levetid og større energibesparelser. 5 års garanti.

Produkt beskrivelse:

LED optisk modul - 65W- MOSO - Dæmpbar Programmerbar - HØJ LYSTYRKE 180Lm/W - Bridgelux

Det 65W LED Optical Block Module tjener som erstatning for de gamle pærer, der var meget forurenende, og takket være dets styrke kan det generere en fantastisk belysning i gadebelysningen. Kvaliteten af dets materialer gør det til et vigtigt produkt til at generere ren og langvarig energi.

Vores optiske LED-modul forbedrer typiske koncepter, som løser problemer som f.eks. afstand mellem gadelamper, bevarelse af nattehimen ved at undgå lysforurening og forbedring af den visuelle komfort.

Installation og montering af vores LED-modul er gjort let. Vores LED-modul har 144 Bridgelux SMD 3030 dioder med 8 kerner, hvilket garanterer en kraftig og blændfri belysning.

Det er udstyret med MOSO af høj kvalitet med 5 års garanti.

Modulet er fremstillet af rent aluminium og er perfekt til langvarig holdbarhed, beskytter mod rust og korrosion og klarer selv ekstreme temperaturer både sommer og vinter.

Dens IP66-beskyttelsesgrad beskytter produktet mod støvindtrængning samt er vandtæt, hvilket gør det perfekt til udendørs montering.

Høj kvalitet af MOSO LED DRIVER:

- De PROGRAMMERBARE MOSO-drivere er specielt designet til maksimal pålidelighed og fleksibilitet i udendørs LED-belysning af offentlige gader.
- Med en overspændingsbeskyttelse er disse drivere meget holdbare med en levetid på over 50.000 timer (13 år ved 10 timers/daglig brug), hvilket giver en konstant høj armaturydelse, selv efter flere indirekte lynnedslag (særlig beskyttelse til udendørs brug).
- Den programmerbare driver gør det muligt at ændre lysstyrken automatisk for at tilpasse sig intelligent til de forskellige natscenarier, der kræves i armaturet. Der er mulighed for op til 7 forskellige programmeringstrin.
- Den gør det også muligt at programmere varigheden af overgangsskift, så strømledningerne og de elektriske stik ikke lider under strømskift; f.eks. kan linjerne programmeres til at starte progressivt op i 60 sekunder, så man undgår at overbelaste stik og strømledninger.

Fordele ved MOSO LED DRIVER:

- Universel indgangsspænding / højt område: 90 til 305 V AC.
- Overspændingsbeskyttelse: Overspændingsbeskyttelse: 5KV linje-til-linje, 10KV linje-til-jord.
- AOC (Adjustable Output Current) giver fuld fleksibilitet til at output forskellige strømme efter specifikation i forskellige projekter: Dæmpbar 3 i 1: 0 ~ 10 Vdc, PWM, Dimming timer. Kan dæmpes op til slukket.
- Kompakt aluminiumshus med perfekt varmeisolering.
- Fremragende beskyttelse mod vand og støv IP67.
- Indbygget "BLACK BOX"-logningsfunktion til nem fejl diagnose.
- Høj lyskvalitet i løbet af driverens levetid, da den gør det muligt at øge driverens milliampere og armaturets lumen for at tilpasse diodens tab af lysstyrke til den reelle lysstyrke, som armaturet skal levere i hele sin levetid.
- Robuste specifikationer for beskyttelse mod fugt, vibrationer og ekstreme temperaturer.
- 5 års garanti.

Anvendelse af LED optisk modul - 65W- MOSO - Dæmpbar Programmerbar - HØJ LYSTYRKE 180Lm/W - Bridgelux

- Gader
- Parker
- Pladser
- Haver
- Stier
- gårdspladser

I FactorLED sikrer vi, at vores produkter har kvalitetsgaranti og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller WHOLESale, herunder det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

