

MAYA 3 Fase DRIVER PHILIPS LED-skinnespot 40W -34W - Sort- CRI+92 - UGR13 - HIGH LUMEN 140Lm/W



Produktkode:

Reference: TL40B-PHILIPS

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: TL40B-PHILIPS
Nominel effekt: 40w
Nominel spænding: 85V-265V
Let temperatur: 3000K - 4000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 92
Byggemateriale: Aluminium + PMMA
Lysstyrke-Lm: 5600
Led type: COB BRIDGELUX 130 CHIP 2240 DS-C30
Åbningsvinkel (°): Interchangeable angels: 24° - 60°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Lyseffekt (Lm / W): 140 Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP20
Anslået leddiode Liv(H): 30.000
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.91
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): 25°C ~ 45°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Gløindeks (UGR): 13
Driver inkluderet: PHILIPS CertaDrive
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): D
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

NEW MAYA LED skinnspot med justerbar effekt 40W-38W-36W-34W. Med professionelt farvegengivelsesindeks +98 - Professionelle og rigtige farver -. Den har 2 udskiftelige lysvinkler - 24° og 60° -. Dette gør denne spotlight perfekt til at fremhæve specifikke elementer og dermed skabe flere atmosfærer. Det producerer ikke blænding UGR13.

Produkt beskrivelse:

MAYA 3 Fase DRIVER PHILIPS LED-skinnespot 40W -34W - Sort- CRI+92 - UGR13 - HIGH LUMEN 140Lm/W

Dette er en af de mest fleksible spotlights, når det kommer til at dekorere din virksomhed, på grund af dets design giver det os mulighed for at vende den næsten helt, let vægt men alsidig, vi får utrolige resultater i decorationen.

Denne spotlight har en seneste generation af halvkugleformet kollimerende linse (koncentrator af lysstråler) lavet af PMMA (polymethylmethacrylat) og en buet reflektor lavet af poleret aluminium speilformet i romber, hvilket får et basislys og en mere koncentreret vinkel til at understrege objektet, der skal være oplyst uden at forårsage skygger, der er så accentueret med en primær vinkel på 24° og en sekundær vinkel på 60°.

Projektoren til kommercielt brug indeholder også en 60° reflektor, hvormed der kan opnås en bredere stråleåbningsvinkel, hvilket er særligt velegnet til områder med lavere lofter eller hvor et større objekt skal fremhæves.

Højt CRI-niveau: Vores projekt skiller sig ud for sit meget høje niveau af farvegengivelsesindeks, som får farverne til at se skarpe og ægte ud.

Spotlygten kommer programmeret med 40w, selvom du ved at åbne dækslet på -driveren kan ændre dens effekt ved at justere output milliampere og få 38w-36w-34w.

Vores LED-spot har en COB BRIDGELUX CHIP-diode med 2240 DS-C30-kerner og opnår et meget højt lysudbytte.

Med vores kommercielle spotlight kan du spare op til 90% på din elregning.

Anvendelser af MAYA 3 Fase DRIVER PHILIPS LED-skinnespot 40W -34W - Sort- CRI+92 - UGR13 - HIGH LUMEN 140Lm/W

- Butiksvinduer
- Kontorer
- Kunstgallerier
- Museer

I FactorLED sikrer vi, at vores produkter har KVALITETSGaranti og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROSHANDEL, inklusive det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2015

