

Lineær Lampe - Vedhæng - VIENA SORT - 0,5 m - 1 m - 1,5 m - 2 m - IP20



Produktkode:

Reference: 13026-N

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 13026-N
Nominel effekt: 7,5W 0.5m -15W 1m - 22,5 1,5m-30W 2m
Nominel spænding: 85-265V
Let temperatur: 2400K - 3000K - 4000K - 6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 85
Byggemateriale: Aluminium + pc
Lysstyrke-Lm: 1M:1500Lm/2M: 3000Lm
Led type: COB Flip 480 Chips/M
Åbningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 150Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 100Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP20
Anslået leddiode Liv(H): 40.000
Mål (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.96
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Glødindeks (UGR):
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): G
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Vores **lineære professionelle** armatur **VIENA SORT** - er designet til intensive 24-timers uafbrudt brug. Vores armatur er håndlavet i Europa, skræddersyet til dine behov. 98% ren ekstruderet aluminium, lyskilden er COB og leverer 1.500 lumen pr. Meter. **5 års garanti. FREMSTILLINGSTID 5/7 DAGE.**

Vores diffusor er frostet hvid.

Produkt beskrivelse:

Lineær Lampe - Vedhæng - VIENA SORT - IP20

Vores **lineære LED - VIENA SORT** - er et alsidigt og tidløst sortiment, det kan være hovedpersonen i et rums indretning eller tilpasse sig det. Takket være de forskellige størrelser og farver, der er tilgængelige, kan det give en bred vifte af visuelle fornemmelser, der vil definere rummet fra et nyt perspektiv.

Fås i forskellige længder og i versioner hængende eller fastgjort til loftet for at tilpasse sig forskellige behov og installationshøjder. Armaturerne, op til 2 meter lange, bliver smukke lyslinjer, der former rummet.

Den lineære LED - VIENA SORT- trækker homogene lyslinjer, der tilpasser sig en lang række rum med minimal visuel påvirkning og løser både det generelle behov for belysning og badning af lodrette planer.

Dens design kombinerer en hvid glaseret diffusor med høj transmittans, der giver stor visuel komfort og energieffektivitet.

Hængekabeltilbehøret er 2 meter langt for at kunne justere det til den ønskede højde. Armaturet indeholder 2 meter langt kabel for nem tilslutning.

Vores **professionelle lineære LED-armatur** har en langvarig COB-lyskilde, forstærket med stålplade, som sikrer, at lyskilden ikke opvarmes, fungerer effektivt og effektivt og dermed forlænger armaturets levetid. Op til 40.000 timer.

Lyskilden til vores LED-lineære armatur inkorporerer flip-chips med høj lysstyrke i sin PCB-struktur, der leverer 1500 lm / meter.

Forbruget af armaturet er **7,5W i 50 cm; 15W til 100cm; 22,5W i 150 cm; og 30W i 200cm.**

LED-armaturet er lavet af 6063/6060 aluminium (98%) med høj renhed med UNE EN 755 og UNE EN 12020-1 varmebehandling.

Armaturets lak er af høj modstanddygtighed og kvalitet og er struktureret sort og hvid - Qualicoat - og sølvanodiseret - Qualanod- med 15 mikron tyk for en lang levetid.

Armaturet kan efter anmodning via e-mail fremstilles med forskellige diffusorindstillinger: Sort og hvid (30% af lyset), Opalhvid (65% af lyset), Glaseret (75% af lyset), Transparent (92% af lyset).

Vores LED-lineære armatur - VIENA SORT- som den er lavet efter mål, giver forskellige muligheder for at vælge mellem en varmere, neutral eller køligere belysning og færdig i eloxeret

Teknisk Datablad

sølv, hvid og sort. Armaturet fremstilles manuelt i Europa til kundens ønskede mål, så dette produkt tillader ikke produktretur, da det er et skræddersyet produkt. Vores produktionsperiode er 48 åbningstider.

Anvendelse af den Lineær Lampe - Vedhæng - VIENA SORT - IP20

- Butikker
- Udstillinger
- Brancher
- Kontorer
- Husstande

Hos FactorLED sørger vi for, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniske ark for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

