

Rørformet søjle til offentlig belysning - Aluminium - Teleskopisk - 4 meter - LET TRANSPORT



Produktkode:

Reference: 004-4M

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 004-4M
Byggemateriale: Aluminium
Certifikater: CE
Mål (mm): 4M: Base Ø120mm, Middle:Ø76mm, Pole Ø60mm Base: 250x250mm
Yderligere Information: Caliber Tube: Base 3mm, Middle:3mm, Pole 2.5mm
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Øjeblikkelig service: Gadelysmast eller lysmast - ALUMINIUM - sortmalet, til offentlig belysning, boligområder, veje, boligområder. Fremstillet - 100 % - i aluminium injektion af høj kvalitet. Aluminiumsmasten er beregnet til særligt fugtige områder med højt saltindhold. Indbagt polyestermaling med høj modstandsdygtighed og holdbarhed til udendørs brug. Let og let at transportere og samle (kan samles af én person).

INKLUDERET: Skabelon 250x250 + 4 Jordankerbolte til Søjle M14- 40cm

Produkt beskrivelse:

Aluminiumsrørsøjle - Teleskopisk - 4 meter - NEMT TRANSPORT

Den rørformede aluminiumssøjle er designet til at blive placeret i ethvert område af byen. Dens slanke og moderne cirkulære form er ideel til at give omgivelserne et avantgarde touch.

Søjlen er fremstillet ved ekstrudering: Ved ekstrudering tvinges aluminiumet gennem et værktøj, der kaldes en matrice, som har en bestemt form. Når aluminiumet passerer gennem matricen, bliver det til en kontinuerlig, ensartet profil i matrikklens form. Ekstruderet aluminium har en overlegen overfladekvalitet.

Aluminiums ekstruderingsprocessen giver et slutprodukt med overlegne mekaniske egenskaber sammenlignet med støbt aluminium. Ekstruderet aluminium er stærkere, mere holdbart og mindre tilbøjeligt til at deformere sig og blive udmattet.

Fordele ved gadelysmaster af ren aluminium:

- 1.Højere korrosionsbestandighed: Aluminium har en højere korrosionsbestandighed end stål, hvilket øger lysmastens holdbarhed og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.
- 2.Let vægt: Ekstruderet aluminium er et lettere materiale end stål, hvilket gør lysmaster af aluminium lettere at installere og håndtere, hvilket reducerer installationstiden og -omkostningerne.
- 3.Reduceret miljøpåvirkning: Aluminium er et genanvendeligt materiale og anvendes i stigende grad i projekter, der søger at reducere miljøpåvirkningen. Derfor er belysningsmaster af aluminium en mere bæredygtig løsning sammenlignet med stålmaster.
- 4.Bedre æstetisk udseende: Gadelysmaster af aluminium kan have en glattere og mere skinnende overflade, hvilket giver dem et mere moderne og attraktivt udseende.
- 5.Længere levetid: På grund af aluminiums korrosionsbestandighed har gadelysmaster af aluminium en længere levetid end stål, hvilket mindsker behovet for hyppig udskiftning.

Søjlen er fremstillet af polyesterbaseret indlejret maling, hvilket giver den kvalitetsfordele:

- 1.Fremragende korrosionsbestandighed: Polyester indstøbt maling har en høj korrosionsbestandighed, hvilket gør den ideel til beskyttelse af metaloverflader, der udsættes for aggressive miljøer.
- 2.Høj holdbarhed: Polyester indbagt maling er meget modstandsdygtig over for slid, ridser og falmning, hvilket forlænger levetiden for de overflader, der er belagt.
- 3.Nem vedligeholdelse: Den glatte, smudsafvisende overflade på polyesterbrændt maling gør den nem at rengøre og vedligeholde, hvilket sparer tid og omkostninger i det lange løb.
- 4.Effektiv påføringsproces: Indbagt polyestermaling påføres ved hjælp af en elektrostatisk sprøjteproces, hvilket giver en jævn og effektiv overfladedækning og minimerer malingsrester.

NEM TRANSPORT OG MONTERING: Lygtepælen er designet i 3 sektioner for nem transport og montering.

Højden er 4 meter og er meget modstandsdygtig over for ekstreme ændringer i temperatur og fugtighed.

Den 60 mm spidse ende er perfekt til fastgørelse af lanterner, mandehulslåger i godkendt højde, monteringsplade til sikringsboks.

Færdiggjort i brændt polyestermaling: På lager i Gloss Black: RAL9005.

Monteringsvejledning: Skabelon 250x250 + 4 Jordankerbolte til Søjle - Forzinket Stål - 14mm

Bemærk: Produktet kan ændres uden forudgående varsel. Sørg for at bruge den seneste tekniske datablad.

Teknisk Datablad

Nødvendigt Materiale:

- Skabelon 250x250 (inkluderet i pakken)
- 4 Jordankerbolte - Forzinket Stål - 14mm (inkluderet i pakken)
- Basale værktøjer (vaterpas, hammer og målebånd)

Monteringstrin:

- Trin 1: Forberedelse: Grave et hul med en minimumsdybde på 60 og en bredde på 40.
- Trin 2: Placer skabelonen 250x250 i det åbne hul og sørg for, at den er i vater med vaterpasset.
- Trin 3: Fyld hullet med beton ved hjælp af skabelonen.
- Trin 4: Nivellering: Det er meget vigtigt at kontrollere skabelonens niveau, inden betonen hærdner.
- Trin 5: Montering af Søjlen: Placer søjlen over jordankerboltene og sørg for, at den er i vater og korrekt justeret. Fastgør søjlen til boltene ved hjælp af møtrikker og skiver, der følger med i pakken. Sørg for at spænde dem godt.
- Trin 6: Endelig Justering og Verifikation: Brug et vaterpas for at sikre, at søjlen er helt lodret og i vater. Stram møtrikkerne en sidste gang for at sikre, at søjlen er godt fastgjort og stabil.

Anvendelsesområder for aluminiumsrørssøjlen - teleskopisk - 4 meter - nem transport

- Gader
- Firkanter
- avenuer
- Boliger
- parker
- Boligområder
- Fællesområder

I FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSGaranti og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller WHOLESale, herunder det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

