

Solcelle LED Projektør Udendørs 100W - AVANT LUMILEDS - 5700K



Produktkode:

Reference: SFL100W-LML-91094

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: SFL100W-OSR-91094
Nominel effekt: 100w Chip LUMILEDS
Nominel spænding: DC 3.2V - 10000mA
Let temperatur: 5700K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 70
Byggemateriale: Aluminium + glas
Led type: SMD 2835
Åbningsvinkel (°): 90°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 170Lm/W
Kan dæmpes: Ja
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP65
Anslået leddiode Liv(H): 25000h
Mål (mm): Projector: 192x132x45mm
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +45°C
Yderligere Information: Panel 15W 5V Polycrystalline: 205x300x17mm
Batterimateriale: LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF - Battery 20A - (20000mA).
Charge&Discharge: 1500 Times
Downloadtid (h): 13H
Kontroltilstande: KONTROLKNAP + INFRARØD
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Års garanti: 3
Rækkevidde (m): 5 m.

Produkt kort beskrivelse:

Denne **100W udendørs LED-solspotlight** har et solpanel, der giver dig mulighed for at genoplade det integrerede batteri. Denne Solar Spotlight behøver ikke at være tilsluttet til strømnettet og er fremstillet med **LUMILEDS**-chips med høj lysstyrke.

Installationen og betjeningen er meget enkel, således at panelet i dagtimerne får strøm og oplader det integrerede batteri i spotlampen.

Det **omfatter et programmerbart** kontrolpanel. Begynd at spare nu!

Produkt beskrivelse:

Solcelle LED Projektør Udendørs 100W - AVANT LUMILEDS

100W Solcelle LED Projektør Udendørs med **5700K** koldt hvidt lys uden behov for elektrisk strøm, helt autonom med polykrystallinsk solpanel med 100cm tilslutningskabel, Support til solcellepanel, **Solar LED-projektør**, fjernbetjening og hardware til at holde projektoren og panelet sol.

Lithium-batteri med høj kapacitet og holdbarhed

-Nem betjening: Du kan bruge LED-projektoren, der er tilsluttet solpanelet eller uafhængigt, i sidstnævnte tilfælde fungerer den ikke i automatisk tilstand, og den tændes eller slukkes fra fjernbetjeningen.

- Automatisk tilstand: Denne tilstand er kun mulig, når solpanelet er permanent tilsluttet, på denne måde tændes LED-projektoren kun, når den registrerer en lysstyrke, der er lavere end 50 lux, ellers slukker den. På denne måde tænder den automatisk om natten og slukker i løbet af dagen.

- Manuel tilstand: Når du trykker på ON / OFF-knappen, tænder LED-projektoren og trykker på den samme knap igen, projektoren slukkes. Uanset den omgivende lysstyrke.

Fjernbetjening:

- ON/OFF: Når solpanelet er tilsluttet, skal du trykke på denne knap for at tænde/slukke. Når solpanelet er frakoblet, skal du trykke på "OFF" for at gå i dvaletilstand. Tænd for solpanelet, der aktiveres ved eksponering for solen. Hvis du ønsker at vende tilbage til den driftstilstand, der er indstillet før nedlukning, skal du tilslutte solpanelet og trykke på "ON".
- AUTO-tilstand: Når solen går ned, og lyset ikke er tilstrækkeligt, tændes lyset automatisk og opretholder en lysstyrke på 40 % i 0,5 time. Derefter vil effekten falde indtil solopgang, og lyset slukkes.
- Maksimal lysstyrke: Kør med 100 % lysstyrke, indtil batteriet er lavt, og lyset slukkes.
- Lav lysstyrke: Kør ved 20 % lysstyrke, indtil solen står op, og lyset slukker.
- 2H: Kører ved 100 % lysstyrke i 2 timer.
- 4H: Kører ved 70 % lysstyrke i 4 timer.
- 6H: Kører ved 50 % lysstyrke i 6 timer.
- DIM: Tilbage til AUTO-tilstand

Installation 3-4 meter høj anbefales.

Teknisk Datablad

Anvendelser af Solcelle LED Projektør Udendørs 100W - AVANT LUMILEDS

- Haver
- Parker
- Kvadrater
- Rundkørsler
- Museer
- Veje
- Gallerier

På grund af dets pålidelighed, kraft og holdbarhed kan den bruges i alle typer udendørs installationer. Det giver belysning i høj kvalitet på grund af det høje farvegengivelsesindeks (CRI) +80, selv i installationer 3 eller 4 meter høje.

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSGARANTI og tilbyder alle nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROSS, herunder tekniske ark til hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

