

Solcelle LED Projektør Udendørs 200W - AVANT LUMILEDS - 5700K



Produktkode:

Reference: SFL200W-LML-91095

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: SFL200W-LML-91095
Nominel effekt: 200w Chip OSRAM
Nominel spænding: DC 3.2V - 20000mA
Let temperatur: 5700K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 70
Byggemateriale: Aluminium + glas
Led type: SMD 2835
Åbningsvinkel (°): 90°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 170Lm/W
Kan dæmpes: Ja
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP65
Anslået leddiode Liv(H): 25000h
Mål (mm): 254x172x45mm
Temperaturområde (°C): -20°C ~ 45°C
Yderligere Information: Panel 15W 5V Polycrystalline: 390x300mm
Batterimateriale: LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF - Battery 20mAh - (20000mA).
Charge&Discharge: 1500 Times
Downloadtid (h): 13H
Kontroltilstande: KONTROLKNAP + INFRARØD
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Års garanti: 3
Rækkevidde (m): 5 m.

Produkt kort beskrivelse:

Denne **200W udendørs LED-solspotlight** har et solpanel, der giver dig mulighed for at genoplade det integrerede batteri. Denne Solar Spotlight behøver ikke at være tilsluttet til strømnettet og er fremstillet med **LUMILEDS**-chips med høj lysstyrke.

Installationen og betjeningen er meget enkel, således at panelet i dagtimerne får strøm og oplader det integrerede batteri i spotlampen.

Det **omfatter** et **programmerbart** kontrolpanel. Begynd at spare nu!

Produkt beskrivelse:

Solcelle LED Projektør Udendørs **200W** - AVANT LUMILEDS

200W Socelle LED Projektør med **5700K**koldt hvidt lys uden behov for elektrisk strøm, helt autonom med polykrystallinsk solpanel med 95cm tilslutningskabel, Support til solcellepanel, **Solar LED-projektør**, fjernbetjening og hardware til at holde projektoren og panelet sol.

Lithium-batteri med høj kapacitet og holdbarhed

-Nem betjening: Du kan bruge LED-projektoren, der er tilsluttet solpanelet eller uafhængigt, i sidstnævnte tilfælde fungerer den ikke i automatisk tilstand, og den tændes eller slukkes fra fjernbetjeningen.

- Automatisk tilstand: Denne tilstand er kun mulig, når solpanelet er permanent tilsluttet, på denne måde tændes LED-projektoren kun, når den registrerer en lysstyrke, der er lavere end 50 lux, ellers slukker den. På denne måde tænder den automatisk om natten og slukker i løbet af dagen.

- Manuel tilstand: Når du trykker på ON / OFF-knappen, tænder LED-projektoren og trykker på den samme knap igen, projektoren slukkes. Uanset den omgivende lysstyrke.

Fjernbetjening:

- **TÆND/SLUK:** Når solpanelet er tilsluttet, skal du trykke på denne knap for at tænde/slukke. Når solpanelet er frakoblet, tryk på "SLUK" for at gå i dvaletilstand. Tilslut solpanelet, der aktiveres af solens eksponering. Hvis du ønsker at vende tilbage til den tidligere indstillede driftstilstand før slukning, skal du tilslutte solpanelet og trykke på "TÆND".
- **AUTO-tilstand:** Når solen går ned, og lyset er utilstrækkeligt, tændes lyset automatisk og holdes på 40% lysstyrke i 0,5 timer. Herefter vil effekten blive reduceret, indtil solopgangen, og lyset slukkes.
- **Maksimal lysstyrke:** Drift ved 100% lysstyrke, indtil batteriet er lavt, og lyset slukkes.
- **Lav lysstyrke:** Drift ved 20% lysstyrke, indtil solopgangen, og lyset slukkes.
- **2 timer:** Drift ved 100% lysstyrke i 2 timer.
- **4 timer:** Drift ved 70% lysstyrke i 4 timer.
- **6 timer:** Drift ved 50% lysstyrke i 6 timer.
- **DIM.:** Gå tilbage til AUTO-tilstand.

Installation 3-4 meter høj anbefales.

Anvendelser af Solcelle LED Projektør Udendørs **200W** - AVANT LUMILEDS

- Haver
- Parker
- Kvadrater
- Rundkørsler
- Museer
- Veje
- Gallerier

På grund af dets pålidelighed, kraft og holdbarhed kan den bruges i alle typer udendørs installationer. Det giver belysning i høj kvalitet på grund af det høje farvegengivelsesindeks (CRI) +80, selv i installationer 3 eller 4 meter høje.

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSGARANTI og tilbyder alle nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROSS, herunder tekniske ark til hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

