

LED-Strip COB 220V | CUT TO MÅLING | 840 LED/m | 50m | FLIP CHIP | 1500Lm | 16W/M | CRI90 | IP67 | Skær 10 cm



Produktkode:

Reference: SP840D16W50M

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: SP640D15W50M
Nominel effekt: 15w
Nominel spænding: 220-240V
Let temperatur: 2400K - 2700K - 4000K - 5700K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 90
Lysstyrke-Lm: 1 Meter: 1650Lm - 50 Meter: 82500Lm
Led type: SMD 2835
Åbningsvinkel (°): 180°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 110 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 100Lm/W
Kan dæmpes: TRIAC: 30%-100%
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP67-Exterior
Anslået leddiode Liv(H): 35.000
Mål (mm): 50m * H4.5mm * 10mm
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 3

Produkt kort beskrivelse:

COB LED-strip 16W ved 220V og 50 meter med selvklæbende tape til nem installation. Designet til indendørs installation. Perfekt til BELYSNING af alle typer rum. Det kræver strømforsyning, og det tilrådes at installere det på en aluminiumsprofil for at opnå god varmeafledning.

840 lysdioder / m. FLIP CHIP høj effekt.

SKÆR HVER 1. METER.

1 ENHED = 1 METER LED STRIP (VÆLG DE METRE, DU SKAL BRUGE) MAKSIMAL 50 METER

1 STIK (KIT42004) PR. ORDRE. IKKE PR. METER AFSKÆRINGSMATERIALE.

Produkt beskrivelse:

LED-Strip COB 220V | CUT TO MÅLING | 840 LED/m | 50m | FLIP CHIP | 1500Lm | 16W/M | CRI90 | IP67 | Skær 10 cm

Vores direkte **220V COB LED-strimmel med** selvklæbende tape for at lette installationen kræver IKKE en strømforsyning eller strøm ensretterkabel. **JENSTRØM 220V.**

220V LED-strimlerne kan dæmpes (-Dimmables-) af **TRIAC**, deres regulering tillader fra 30% til 100% af lysintensiteten.

Denne COB Led Strip har 840 FLIPCHIP-chips per meter, hvormed vi opnår et ensartet lys i hele strimlen, udover at have højere Lm/W-ydelse end traditionelle SMD LED'er.

Med dens **CRI >90** får vi farverne til at se meget ægte ud. Dette gør denne led-stripe perfekt til belysning af rum, hvor vi ønsker, at farverne skal se perfekte ud.

LED-strimlen kan skæres og sammenføjes med de mellemrum, der er angivet på den (sammenføjning af kobberzone), altid ved at følge de relevante instruktioner, (pas på, at loddekolben holder en kort kontakt med strimlen, når den loddes, da overdreven varme ville beskadige leder).

Denne Led Coil er IKKE nedsænkkelig, forbindelsen er i den ene ende direkte til strømmen med maksimalt 50m pr.

For at øge LED-stripens levetid **anbefales** det at placere det **dobbeltsidede termisk afledende** tape samt at placere det på en **aluminiumsprofil** for en korrekt styring af selve LED-stripens varme. .

LED-strimlerne er ideelle til at belyse enhver form for hjørne eller element i din virksomhed og dit hjem takket være dens fleksibilitet. Det kan siges, at en af dens største fordele er den store alsidighed af anvendelser, som den kan gives, da de kan installeres i ethvert område og tilpasse sig ethvert hjørne og dermed placeres i enhver position på grund af dets tilpasningsdygtige lineære design .

Anvendelse af LED-Strip COB 220V | CUT TO MÅLING | 840 LED/m | 50m | FLIP CHIP | 1500Lm | 16W/M | CRI90 | IP67 | Skær 10 cm

- På biblioteker
- Barer

- Hjem
- Restauranter
- Hustage
- Butikker

I FactorLED sørger vi for, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROSSÆT, inklusive det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

