

LED-Strip 220V | FLICKER FREE | CUT TO MÅLING | 120 LED/m | 50m | SMD2835 | 1800Lm/M | 14W/M | IP67 | Skær hver 10cm



Produktkode:

Reference: SP120D14W50M

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: SP120D14W50M
Nominel effekt: 14W
Nominel spænding: 220-240V
Lys temperatur: 2700K - 4000K - 5700K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 80
Lysstyrke-Lm: 1 Meter: 1800Lm/W
Led type: SMD2835 LUMILEDS
Åbningsvinkel (°): 180°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 130 Lm/w
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP67-Exterior
Anslået leddiode Liv(H): 35.000
Mål (mm): 50m * 12mm * 5mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,91
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Yderligere Information: Cut: 10cmNO FLICK
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 3

Produkt kort beskrivelse:

LED-strimmel UDEN FLICK -NO FLICK-SMD2835 fra 14W til 220V og 50 meter selvklebende tape for at lette installationen. Designet til indendørs placering. Perfekt til BELYSNING af ethvert rum, med sin IP67-beskyttelse kan den fungere både indendørs og udendørs.

220V DIREKTE: INGEN strømforsyning eller ensretterbro påkrævet. 120 LED'er/m SMD2835 høj effekt.

SKÆR HVER 1. METER.

1 ENHED = 1 METER LED STRIP (VÆLG DE METRE, DU SKAL BRUGE) MAKSIMAL 50 METER + KIT42004

Produkt beskrivelse:

LED-Strip 220V FOTOGRAFI VIDEO | CUT TO MÅLING | 120 LED/m | 50m | SMD2835 | 1800Lm/W | 14W/M | IP67 | Skær hver 10cm

Vores direkte 220V SMD2835 LED strip med klæbende tape for at lette installationen kræver IKKE en strømforsyning eller et strømsretterkabel. DIREKTE TIL 220V STRØM.

Denne Led Strip har 120 FLIPCHIP-chips per meter, hvormed vi opnår et ensartet lys i hele strimlen, udover at have en højere Lm/W-ydelse end traditionelle SMD LED'er.

Med dens CRI >80 får vi farverne til at se meget ægte ud. Dette gør denne led-stripe perfekt til belysning af rum, hvor vi ønsker, at farverne skal se perfekte ud.

For at lette dens betjening kan denne strimmel skæres og sammenføjes med de mellemrum, der er angivet på den (kobberfugeområde), altid ved at følge de relevante instruktioner (sørg for, at svejseren bevarer kortvarig kontakt med strimlen, når den svejser den, da overdreven varme ville beskadige lederen).

Denne Led Coil er IKKE nedsænkkelig, forbindelsen er i den ene ende direkte til strømmen med maksimalt 50m pr.

For at øge LED-strimlens levetid anbefales det i sin placering at bruge dobbeltsidet varmeafledende tape, samt at placere det på en aluminiumsprofil, for korrekt varmestyring af selve LED-strimlen. Den kan placeres både indendørs og udendørs takket være dens IP67-beskyttelse.

LED-strips er ideelle til at belyse enhver form for hjørne eller element i din virksomhed og dit hjem, takket være deres fleksibilitet. Det kan siges, at en af dens vigtigste fordele er den store alsidighed af anvendelser, der kan gives til det, da de kan installeres i ethvert område og tilpasse sig ethvert hjørne og dermed placeres i enhver position på grund af dets lineære tilpasningsdygtige design.

Anvendelse af LED-Strip 220V | CUT TO MÅLING | 120 LED/m | 50m | SMD2835 | 1800Lm/W | 14W/M | CRI80 | IP67 | Skær hver 10cm

- På biblioteker
- Barer
- Hjem
- Restauranter
- Hustage
- Butikker

I FactorLED sørger vi for, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROSSÆT, inklusive det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

