

LED-gadebelysning - Fisker - Aluminium 65W GxTronic / Moso / Philips XIEP



Produktkode:

Reference: GL65W-91222-23

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: FISHERMAN
Nominel effekt: 12W-65W
Nominel spænding: 170V-270V
Let temperatur: 2200K- 3000K-4000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: Bridgelux: 70
Byggemateriale: Aluminium + PMMA
Lysstyrke-Lm: 65W: 11700Lm
Led type: 40w: SMD3030 Bridgelux. 50w Magnum: SMD3030 OSRAM. 50w DOB: SMD3030 OSRAM - 50W: SMD5050 BRIDGELUX CHIP
Åbningsvinkel (°): 65W: 78°x156°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 65W: 210Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 65W: 180Lm/W
IP-klasse: IP65
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Spændingsbeskytter: 10K
Stødbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkluderet: GxTronic - MOSO
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): C
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Oplev avanceret belysning med vores **65W LED PESCADOR Gatubelysning**. Dette slanke aluminiumsarmatur har den kraftfulde **SMD3030 8-core BRIDGELUX SMD3030 CHIP** og den effektive GxTronic DRIVER, der leverer et forbløffende output på **210Lm/W**. Lys dine udendørsmiljøer op med en perfekt kombination af kraft og energieffektivitet.

- **65W SMD3030 Bridgelux Chip + Philips Essencial PROGRAMMERBART** XiEP optikmodul i watt fra 42W til 65W
- **65W SMD3030 High Lumens Bridgelux** optikmodul + MOSO 1-10V programmerbar driver
- **65W SMD5050 Bridgelux** optikmodul med høj lumen + GXTronic-driver

Oplev den seneste innovation inden for LED-teknologi, og tag belysningen af dine rum til det næste niveau, gør dine udendørsarealer lyse og bæredygtige med EUROBEAM!

Produkt beskrivelse:

LED-gadelampe FISKERMAND i aluminium 65W GxTronic

Oplev fremragende belysning med vores **65W LED PESCADOR Gadelygte**, et armatur, der er designet til at udmærke sig i alle henseender. Dens smedede **aluminiumskonstruktion** sikrer ikke kun enestående holdbarhed, men forbereder den også til at modstå de mest ekstreme udendørsforhold. For at maksimere dens styrke og levetid er denne lanterne **belagt med indbrændt polyuretanmaling**, der tilføjer et ekstra lag af beskyttelse mod elementerne.

Kernen i dens enestående ydeevne er den kraftfulde **Bridgelux SMD3030 CHIP** og den effektive GxTronic DRIVER. Denne kombination af banebrydende teknologier leverer en forbløffende **210Lm/W** effektivitet, hvilket sikrer kraftig, men energieffektiv belysning. EUROBEAM LED Streetlight repræsenterer den seneste innovation inden for LED-teknologi og bringer udendørsbelysning op på et helt nyt niveau.

- **Bridgelux 65W HIGH LUMINOSITY SMD3030 SMD30 optisk modul + GXTRONIC Driver. Det er ikke dæmpbart i strøm, det er den mest standardversion.**

- LED optisk blok med 65W effekt og er fremstillet med et team af 144 LED'er SMD3030 SMD3030 af 8 kerner BRIDGELUX.
- Blændevinkel (°): 156° x 78°.
- LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 210 Lm/w
- Lysudbytte (Lm/W): 180Lm/W.
- CRI: 70
- GXTronic Driver

- **Bridgelux SMD3030 HIGH BRIGHTNESS 65W SMD3030 optisk modul + MOSO ADJUSTABLE PROGRAMMABLE Driver**

- LED optisk blok med 65W effekt og er fremstillet med et team af 144 lysdioder SMD3030 8-core SMD3030 lysdioder BRIDGELUX.
- Blændevinkel (°): 78°x156°.

- LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 210 Lm/w
- Lyseffektivitet (Lm/W): 180Lm/W.
- CRI: 75
- MOSO-driver: Dæmpbar + programmerbar (7 trin)

- 65W SMD3030 Bridgelux Chip + Philips Essencial PROGRAMMABLE Xi EP optisk modul i effekt fra 42w til 65W.

- LED optisk blok med 65W effekt og er fremstillet med et team af 144 LED'er SMD3030 SMD30 8-core LED'er Bridgelux 2240 DS-C30.
- Blændevinkel (°): 156° x 78°.
- LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 210 Lm/w
- Lysudbytte (Lm/W): 180Lm/W.
- CRI: 75
- Driver: Philips Xitanium Xi EP - 65W - 1,3-2,0A - WL I112 (som giver dig mulighed for at programmere dens effekt i en enkelt sektion fra 42W til 65W).

Nøglefunktioner:

- 1. Robust konstruktion:** Fremstillet i injektionsstøbt aluminium er EUROBEAM designet til at modstå de mest ugunstige udendørs forhold og sikrer enestående holdbarhed.
- 2. Beskyttende belægning:** Dets ovenhævede polyuretanmaling giver ikke kun en æstetisk finish, men maksimerer også modstanden mod vejrforholdene og forlænger dermed levetiden.
- 3. Høj ydeevne:** Udstyret med den kraftfulde SMD3030 Bridgelux-chip og den effektive GxTronic DRIVER tilbyder den en imponerende effektivitet på 160Lm/W og giver kraftfuld og økonomisk belysning.
- 4. Allsidighed i anvendelser:** Perfekt til en række udendørs miljøer, herunder parker, haver, torve, avenuer, bryllupshaller, hytter, landhuse og mere. Dens alsidige design gør den til det ideelle valg for at forskønne forskellige rum.
- 5. Overspændingsbeskyttelse:** Inkluderer en beskytter for overspændinger af transiente strømme op til 10 kV (10.000 volt) i serie, hvilket sikrer ekstra beskyttelse mod elektriske svingninger.

Anbefalede anvendelser og applikationer for LED-gadelampen - FISKERMAND - Aluminium 65W GxTronic:

- **Parker og haver:** Oplyser og fremhæver skønheden i grønne områder med kraftig og effektiv belysning.
- **Pladser og gader:** Leverer iøjnefaldende belysning til offentlige rum og byområder.
- **Bryllupshaller:** Skaber en charmerende og elegant atmosfære til specielle begivenheder.
- **Hytter og landhuse:** Tilføjer et strejf af distinktion og funktionalitet til boligmiljøer.

Med LED-gadelampen FISKERMAND lyser du ikke kun dine omgivelser op, men forbedrer også æstetik og funktionalitet. Oplev den perfekte fusion af robust design, enestående præstationer og anvendelsesmæssig alsidighed. Forstærk skønheden i dine udendørs områder med den nyeste innovation inden for LED-teknologi.

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og leverer alle nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, herunder datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:



