

## LED Downlight - 15W - RØD - CIRKULÆR - SKY - CRI+92 - UGR13



### Produktkode:

Reference: RO90717-15WUGR13

### Tekniske specifikationer:

REFERENCE: RO90717-15WUGR13  
Nominel effekt: 15w  
Nominel spænding: 85V-265V  
Let temperatur: 3000K - 4000K  
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 92  
Byggemateriale: Aluminium + pc  
Lysstyrke-Lm: 1950 Lm  
Led type: Bridgelux Chip Inside 12C3B  
Åbningsvinkel (°): 36°  
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/W  
Lyseffekt (Lm / W): 130 Lm/W  
Certifikater: CE - ROHS  
IP-klasse: IP44  
Anslået leddiode Liv(H): 35.000  
Mål (mm): Ø85xH90mm  
frekvens (Hz): 50/60Hz  
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C  
Effektcyklus: 100.000  
Starttid (er): 0,2s  
Udskæringsstørrelse (mm): Ø71mm  
Glødeindeks (UGR): 13  
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+  
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E  
Års garanti: 3

### Produkt kort beskrivelse:

**LED Downlight 15W - RØD** - er lavet af aluminium, dens Bridgelux COB-diode har høj effekt og har en ekstern driver med et godt output på **130Lm/W**. Højt **farvegengivelsesindeks +92** - PROFESSIONEL FARVE - for at nyde **kvalitetslys** og få ægte og professionelle farver.

Det har en **UGR13**, hvilket betyder, at det er et blændfrit armatur, hvilket gør det perfekt til arbejdsområder. - **RAL 3013** - .

### Produkt beskrivelse:

LED Downlight - 15W - RØD - CIRKULÆR - SKY - CRI+92 - UGR13 - **RAL 3013** -

Downlight LED 15W er et meget alsidigt produkt, som kombinerer god ydeevne og store energibesparelser. Dens lille størrelse gør dens design perfekt

Vores modul indeholder en ekstern driver, der gør det muligt for LED'en at arbejde ved højere effekt, forlænger levetiden og øger LED-diodens lyseffekt, da den varme, der genereres af driveren, ikke forstyrrer dioden, hvilket øger hele armaturets levetid.

Dens Bridgelux COB-diode leverer 130 lm/W, hvilket gør den meget effektiv og energibesparende. Bridgelux er et anerkendt mærke inden for fremstilling af COB-dioder af høj kvalitet. Nogle af de specifikke fordele ved Bridgelux COB-dioden er følgende:

- Høj energieffektivitet: De giver et kraftigt lysudbytte med et relativt lavt strømforbrug.
- Høj lyskvalitet: de giver en fremragende farvegengivelse (høj CRI) og en konstant farvetemperatur, hvilket får objekter og rum til at se mere naturlige og levende ud.
- Kompakt design: De har et kompakt og letvægtsdesign, hvilket gør dem lette at integrere i forskellige armaturer.
- Større pålidelighed og holdbarhed: De er designet til at være langtidsholdbare og pålidelige.

Vores downlight har et UGR13-niveau - lavt UGR-niveau.

UGR står for "Unified Glare Ratio" og bruges til at måle mængden af blænding, der kan opfattes af en person i et oplyst miljø. Et lavt UGR-niveau indikerer, at omgivelserne har et lavere blændingsniveau og derfor giver en bedre belysningskvalitet.

Nogle af fordelene ved at have en lav UGR er følgende:

- Øget visuel komfort: Ved at reducere blænding bliver miljøet mere behageligt for øjnene og mindsker øjenbelastning, hvilket kan forbedre produktiviteten og koncentrationen.
- Forbedret ydeevne: Et miljø med lav UGR giver en bedre lyskvalitet og kan forbedre den visuelle ydeevne, hvilket er særlig vigtigt i arbejds- og studiemiljøer.
- Forbedret sikkerhed: Lav UGR kan også forbedre sikkerheden på arbejdspladserne ved at reducere risikoen for ulykker forårsaget af blænding.
- Æstetisk tiltalende: Miljøer med lav UGR kan være mere æstetisk tiltalende, da objekter og overflader fremstår klarere og skarpere, hvilket skaber et mere behageligt miljø.

Sammenfattende giver en lav UGR en række fordele, såsom øget visuel komfort, forbedret ydeevne, øget sikkerhed og attraktiv æstetik, hvilket gør det til en vigtig faktor at tage

hensyn til, når man designer og planlægger belysning i arbejdsrum, arbejdsrum og andre miljøer.

Dens +92 CRI gør det muligt at opfatte farverne med total professionalisme og nøjagtighed, hvilket også er perfekt til fotostudios og kommercielle lokaler, hvor der kræves professionel højtstående belysning.

CRI, eller "Colour Rendering Index", er et mål for en lyskildes evne til nøjagtigt at gengive genstande i farver sammenlignet med en naturlig lyskilde. En høj CRI angiver, at lyskilden kan gengive farverne mere nøjagtigt og mere detaljeret. Fordelene ved at have et højt CRI er følgende:

- Mere naturlige og levende farver: hvilket forbedrer udseendet og opfattelsen af objekter og rum.
- Forbedret farveopfattelsesnøjagtighed: giver en mere præcis opfattelse af forskelle mellem farver, hvilket kan være særlig vigtigt i applikationer som f.eks. mode, indretning, kunst og museumsbelysning.
- Forbedret lyskvalitet: forbedrer lysets kvalitet med hensyn til kontrast og klarhed, hvilket kan få objekter og overflader til at fremstå skarpere og mere skarpe.
- Forbedret visuel ydeevne: Forbedrer den visuelle ydeevne i opgaver, der kræver god farveopfattelse og detaljerigdom, f.eks. læsning, syning eller præcisionsarbejde.
- Forbedret visuel komfort: Med mere naturlige, levende farver og bedre detaljeopfattelse mindskes den visuelle træthed, og den visuelle komfort forbedres, hvilket kan øge trivsel og produktivitet i arbejds- og studiemiljøer.

Lysstrålen er af høj kvalitet på grund af dens høje CRI+92 og dens primære vinkel på 36°, hvilket giver os mulighed for at fremhæve specifikke elementer i et rum; samtidig giver det os betydelige besparelser i elforbruget.

Vores Downlight 15W er fremstillet af aluminium, som er en god varmeleder, hvilket er med til at aflede den varme, der genereres af LED'erne, hvilket igen forlænger deres levetid.

Anvendelse af LED Downlight - 15W - RØD - CIRKULÆR - SKY - CRI+92 - UGR13:

- Badeværelser
- Garderobeskabe
- Soveværelser
- Vitrineskabe
- Butiksvinduer
- Korridorer
- Butikker
- Lokaler
- Arbejdsområder

I FactorLED sikrer vi, at vores produkter har kvalitetsgaranti og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller WHOLESale, herunder det tekniske datablad for hvert enkelt LED-produkt.

## Yderligere billeder:

