

LED-Strip 220V | CUT TO MÅLING | 120LED/m | 50m | SMD 2835 | 1000Lm | 10W/M | CRI90 | IP65| Skær 10cm



Produktkode:

Reference: SPSMD120D10W50M

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: SPSMD120D10W50M
Nominel effekt: 10W
Nominel spænding: 220-240V
Let temperatur: 2700K - 4000K - 5700K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 90
Byggemateriale: PVC
Lysstyrke-Lm: 1 Meter: 1000Lm - 50 Meter: 50000Lm
Led type: SMD 2835
Åbningsvinkel (°): 90°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 110 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 100Lm/W
Kan dæmpes: TRIAC: 30%-100%
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP65
Anslået leddiode Liv(H): 35.000
Mål (mm): 50m * 12mm * H7mm
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 3

Produkt kort beskrivelse:

LED-strip 10W ved 220V og 50 meter. Designet til indendørs installation. Perfekt til BELYSNING af alle typer rum. Det kræver strømforsyning, og det tilrådes at installere det på en aluminiumsprofil for at opnå god varmeafledning.

840 lysdioder / m. FLIP CHIP høj effekt.

SKÆR HVER 1. METER.

1 ENHED = 1 METER LED STRIP (VÆLG DE METRE, DU SKAL BRUGE) MAKSIMAL 50 METER

Produkt beskrivelse:

LED-Strip 220V | CUT TO MÅLING | 120LED/m | 50m | SMD 2835 | 1000Lm | 10W/M | CRI90 | IP65| Skær 10cm

Vores direkte **220V LED-strimmel med** kræver IKKE en strømforsyning eller strøm ensretterkabel. **JENSTRØM 220V.**

220V LED-strimlerne kan dæmpes (-Dimmables-) af **TRIAC**, deres regulering tillader fra 30% til 100% af lysintensiteten.

Denne Led Strip har 120 FLIPCHIP-chips per meter, hvormed vi opnår et ensartet lys i hele strimlen, udover at have højere Lm/W-ydelse end traditionelle SMD LED'er.

Med dens **CRI >90** får vi farverne til at se meget ægte ud. Dette gør denne led-stripe perfekt til belysning af rum, hvor vi ønsker, at farverne skal se perfekte ud.

LED-strimlen kan skæres og sammenføjes med de mellemrum, der er angivet på den (sammenføjning af kobberzone), altid ved at følge de relevante instruktioner, (pas på, at loddekolben holder en kort kontakt med strimlen, når den loddes, da overdreven varme ville beskadige leder).

Denne Led Coil er IKKE nedsænkkelig, forbindelsen er i den ene ende direkte til strømmen med maksimalt 50m pr.

For at øge LED-stripens levetid **anbefales** det at placere det **dobbelttsidede termisk afledende** tape samt at placere det på en **aluminiumsprofil** for en korrekt styring af selve LED-stripens varme. .

Denne LED-strip leveres uden dobbeltklæbende tape, så du kan installere den, der passer bedst til dine behov.

LED-strimlerne er ideelle til at belyse enhver form for hjørne eller element i din virksomhed og dit hjem takket være dens fleksibilitet. Det kan siges, at en af dens største fordele er den store alsidighed af anvendelser, som den kan gives, da de kan installeres i ethvert område og tilpasse sig ethvert hjørne og dermed placeres i enhver position på grund af dets tilpasningsdygtige lineære design .

Anvendelse af LED-Strip 220V | CUT TO MÅLING | 120LED/m | 50m | SMD 2835 | 1000Lm | 10W/M | CRI90 | IP65| Skær 10cm

- På biblioteker
- Barer
- Hjem

Teknisk Datablad

- Restauranter
- Hustage
- Butikker

I FactorLED sørger vi for, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROSSÆT, inklusive det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

