

## LED-Strip med Rettifikatkabel 220V | 120LED/m | 50m | SMD 2835 | 800Lm | 8W/M | CRI90 | IP65



### Produktkode:

Reference: SPSMD120D8W50M

### Tekniske specifikationer:

REFERENCE: SPSMD120D8W50M  
Nominel effekt: 8w  
Nominel spænding: 220-240V  
Let temperatur: 2700K - 4000K - 5700K  
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 90  
Byggemateriale: PVC  
Lysstyrke-Lm: 1 Meter: 800Lm - 50 Meter: 40000Lm  
Led type: SMD 2835  
Åbningsvinkel (°): 70°  
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 110 Lm/W  
Lyseffekt (Lm / W): 100Lm/W  
Kan dæmpes: TRIAC: 30%-100%  
Certifikater: CE - ROHS  
IP-klasse: IP65  
Anslået leddiode Liv(H): 35.000  
Mål (mm): 50m \* H5.8mm \* 12mm  
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C  
Effektcyklus: 100.000  
Yderligere Information: Necesita puente rectificador  
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+  
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F  
Års garanti: 3

### Produkt kort beskrivelse:

**LED-strip 8W ved 220V og 50 meter.**  
Designet til indendørs installation. Perfekt til BELYSNING af alle typer rum. Det kræver strømforsyning, og det tilrådes at installere det på en aluminiumsprofil for at opnå god varmeafledning.

**840 lysdioder / m. FLIP CHIP høj effekt.**

### Produkt beskrivelse:

LED-Strip 220V | 120LED/m | 50m | SMD 2835 | 800Lm | 8W/M | CRI90 | IP65

**220V LED**-strimlerne kan dæmpes (-Dimmables-) af **TRIAC**, deres regulering tillader fra 30% til 100% af lysintensiteten. med rettelederkabel, designet til installation både indendørs og udendørs, takket være dens IP65-beskyttelsesklasse.

Denne Led Strip har 120 FLIPCHIP-chips per meter, hvormed vi opnår et ensartet lys i hele strimlen, udover at have højere Lm/W-ydelse end traditionelle SMD LED'er.

Med dens **CRI >90** får vi farverne til at se meget ægte ud. Dette gør denne led-stripe perfekt til belysning af rum, hvor vi ønsker, at farverne skal se perfekte ud.

LED-strimlen kan skæres og sammenføjes med de mellemrum, der er angivet på den (sammenføjning af kobberzone), altid ved at følge de relevante instruktioner, (pas på, at loddekolben holder en kort kontakt med strimlen, når den loddes, da overdreven varme ville beskadige leder).

Denne Led Coil er IKKE nedsænkkelig, forbindelsen er i den ene ende direkte til strømmen med maksimalt 50m pr.

For at øge LED-stripens levetid **anbefales** det at placere det **dobbeltsidede termisk afledende** tape samt at placere det på en **aluminiumsprofil** for en korrekt styring af selve LED-stripens varme. .

**LED-strimlerne** er ideelle til at belyse enhver form for hjørne eller element i din virksomhed og dit hjem takket være dens fleksibilitet. Det kan siges, at en af dens største fordele er den store alsidighed af anvendelser, som den kan gives, da de kan installeres i ethvert område og tilpasse sig ethvert hjørne og dermed placeres i enhver position på grund af dets tilpasningsdygtige lineære design .

Anvendelse af LED-Strip 220V | 120LED/m | 50m | SMD 2835 | 800Lm | 8W/M | CRI90 | IP65

- På biblioteker
- Barer
- Hjem
- Restauranter
- Hustage
- Butikker

# Teknisk Datablad

I FactorLED sørger vi for, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROSSÆT, inklusive det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

## Yderligere billeder:

