

LED-Strip 220V | 120xLED/m | 20m | SMD2835 | 1450Lm/M | 14W/M | IP67 | Skær hver 10cm



Produktkode:

Reference: SP120D14W

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: SP120D14W
Nominel effekt: 14W
Nominel spænding: 220-240 V AC
Let temperatur: 2300K - 2700K - 4000K - 6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 82
Byggemateriale: Silikone
Lysstyrke-Lm: 1M: 1540Lm -10M: 15400 Lm - 20M: 30800Lm
Led type: 140 LEDs/M - SMD2835 BRIDGELUX CHIP
Åbningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 155 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 135 Lm/W
Kan dæmpes: TRIAC
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP67-Exterior
Anslået leddiode Liv(H): 100.000
Mål (mm): L20m x 10mm x H4,2mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,91
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 3

Produkt kort beskrivelse:

PROFESSIONAL LED strip 14W pr. meter, RGB **220V** med en længde på **20 meter**. Det er designet til indendørs montering og er perfekt til at **dekore** forskellige rum. Den kræver IKKE strømforsyning, og det anbefales at installere den på en aluminiumsprofil for at få en god varmeafledning. **Kan skæres for hver 10 cm**

120 lysdioder/meter SMD2835 CHIP høj effekt.

Produkt beskrivelse:

LED-Strip 220V | 120xLED/m | 20m | SMD2835 | 1450Lm/M | 14W/M | IP67 | Skær hver 10cm

Denne **220V** DC 120LED/m **IP67 LED-strip** har en længde på **20 meter** og indeholder 120 højeffektive **SMD2835**-lysdioder, der kun bruger **14W** pr. meter. Det klare og farverige lys, den udsender, spredes over en vinkel på 120°.

Vores LED-strip er selvkøbende for nem installation. LED-strimlerne er dæmpbare.

Denne SMD2835 LED-strip har **120 chips pr. meter**, og med en **CRI >82** får vi farverne til at se meget ægte ud. Det gør denne LED-strip perfekt til belysning af rum, hvor vi ønsker, at farverne skal se perfekte ud.

LED-strimlen kan klippes til og samles ved de angivne steder (kobberforbindelsesområdet), og man skal altid følge de relevante instruktioner (pas på, at loddekolben kun har kortvarig kontakt med strimlen, når den loddet, da for høj varme vil beskadige lederen).

For at øge LED-stripens levetid anbefales det at bruge dobbeltsidet kølepladebånd og at placere det på en **aluminiumsprofil** for at sikre en korrekt varmestyring af selve LED-strippen.

Takket være deres fleksibilitet er LED-strips ideelle til belysning af alle typer hjørner eller elementer i din virksomhed eller dit hjem. Man kan sige, at en af deres største fordele er den store alsidighed, de kan bruges til, da de kan installeres i ethvert område og tilpasses ethvert hjørne, og dermed placeres i enhver position på grund af deres **tilpasningsdygtige lineære design**.

Anvendelse af LED-Strip 220V | 120xLED/m | 20m | SMD2835 | 1450Lm/M | 14W/M | IP67 | Corte cada 10cm

- På biblioteker
- Bar
- Hjem
- Restauranter
- Tagene

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

