

DMX512 PRO Lysstyringstabel - 512 kanaler



Produktkode:

Reference: 7908-PRO

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 7908-PRO
Nominel effekt: 4W
Nominel spænding: AC 90-230V
Byggemateriale: Aluminium + pc
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP20
Mål (mm): 483 x 130 x 82 mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Yderligere Information: LED Digital Display (2 x 16 characteres)
Antal kanaler: DMX512 : 512 Channels -Number of sequences: 9
Kontroltilstande: DMX
Års garanti: 2

Produkt kort beskrivelse:

Opdag vores **DMX512-PRO Kontrolbord**, designet til at levere en problemfri oplevelse. **Med 512 fuldt tilpasselige DMX-kanaler**, som kan tildeles 32 kontrolkanaler og **32 programmerbare scener**, kan du nemt skabe imponerende effekter. Den LED-digitale skærm gør opsætningen nem, mens lydaktivering, TAP Sync eller automatiske muligheder tilføjer alsidighed til din værktøjskasse. Derudover er den kompatibel med spændinger AC110-240V 50-60Hz. Forenkler styringen af dine arrangementer og hæv dem til et nyt niveau med denne pålidelige controller. Udforsk en ny standard inden for belysning og underholdning.

Produkt beskrivelse:

DMX512 PRO Lysstyringstabel - 512 kanaler

Valmistaudu nostamaan tapahtumasi uudelle tasolle vaikuttavalla DMX512-PRO -ohjainkonsolilla. Suunniteltu tarjoamaan helppokäyttöinen ja mutkaton ohjauskokemus, tämä DMX-pöytäohjain tarjoaa kaiken tarvittavan upeiden valaistusefektien luomiseen helposti ja saavutettavasti.

512 täysin mukautettavaa DMX-kanavaa, jotka voidaan määrittää 32 ohjainkanavalle, antavat sinulle tarkan hallinnan valoistasi ja efekteistä, mahdollistaen vaikuttavien tunnelmien luomisen jokaiseen tilanteeseen. Järjestät sitten juhlat, konsertin tai minkä tahansa muun tapahtuman, ohjauspöytäme tarjoaa joustavuutta säätää ja mukauttaa jokainen yksityiskohta valaistuksessasi.

Ohjaimessa on 32 ohjelmoitavaa kohtausta, jotka mahdollistavat tiettyjen valaistuskonfiguraatioiden tallentamisen ja nopean pääsyn niihin. Lisäksi voit muistaa 32 ohjelmoitavaa chasea, joissa on 100 kohtausta kussakin, antaen sinulle mahdollisuuden luoda monimutkaisia ja synkronoituja sekvenssejä, jotka soveltuvat täydellisesti tapahtumasi tunnelmaan.

Lisätäkseen vieläkin monipuolisuutta, DMX512-PRO -ohjauspöytäme mahdollistaa chasen ohjelmoinnin monimutkaisten efektien luomiseksi. TAP Sync -toiminto mahdollistaa valonvaihtojen nopeuden synkronoinnin musiikin tempoon, tarjoten vaikuttavan ja uppouttavan visuaalisen kokemuksen.

Asetuksen ja ohjauksen ovat intuitiivisia kiitos LED Digital Display -näytön, joka mahdollistaa selkeän ja yksinkertaisen navigoinnin asetuksissa. Lisäksi ääniohjaus, TAP Sync tai automaattiset vaihtoehdot mahdollistavat valojesi saumattoman synkronoinnin musiikin ja tapahtuman muiden elementtien kanssa.

DMX-pöytä mukautuu jännitistarpeisiisi, alueella AC110-240V 50-60Hz, tarjoten joustavuutta viedä valosi minne tahansa.

Yhteenvetona DMX512-PRO-pöytä on täydellinen niille, jotka etsivät yksinkertaista ja saavutettavaa ohjauskokemusta ilman että tarvitsee luopua laadusta ja monipuolisuudesta. Yksinkertaista valaistuksen ohjausta ja anna tapahtumiesi loistaa tällä luotettavalla ja tehokkaalla ohjaimella.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- 512 vapaasti kääntyvää DMX-kanavaa voidaan määrittää 32 ohjainkanavalle (softpatch)
- 28 laitteelle, joissa kussakin on 18 ohjainkanavaa
- USB-portti ohjelmointitietojen tallentamiseen
- Nopea ohjelmointi 9 liikesequenssin ja 7 integroidun väri vaikutuksen ansiosta (säädettävä PAN/TILT-asento, häivytyssajan ja suoritusajan säätö)
- 32 ohjelmoitavan chase-muistin tallennus, joissa kussakin on 100 näkymää
- Manuaalinen Chase-tila, aikaohjattu tai musiikin ohjaama
- 32 ohjelmoitavaa näkymää
- Kahden tason DMX-laitteiden ohjaus, joissa kummassakin on 18 kanavaa
- 16 DMX-kanavaliukua
- 2 pyörää panoraamaan ja kallistamaan (Pan & Tilt)

Teknisk Datablad

- Blackout-toiminto
- Ääniohjaus sisäänrakennetun mikrofonin avulla
- Taustavalaistu LCD (2 x 16 merkkiä)
- RDM-yhteensopiva (DMX-osoitteen määrittäminen ja tunnistus)
- 3-napainen XLR-liitin
- Firmwaren päivitys USB:n kautta
- Asennus mahdollista 3U-telineeseen
- Virtalähde 110-240 V AC, 50/60 Hz ~ mukana toimitetun virtalähteen kautta
- Tehonkulutus 2,7 W
- Ohjaukskanavien lukumäärä 512
- Muistettavien näkymien lukumäärä 32
- Muistettavien chaisejen lukumäärä 32, joissa kussakin on 100 vaihetta
- Ääniohjaus sisäisen mikrofonin avulla
- DM512/RDM-lähtö 3-napainen XLR-liitin
- Yhteensopiva datan tallennustuki USB-tikut (FAT32)
- Mitat 483 x 130 x 82 mm
- Paino 2,2 kg

Hos FactorLED garanterer vi, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og indeholder alle nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS-SALG, herunder tekniske datablade for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

