

Lineær Lampe - Overfladeloft - MÜNCHEN HVID - 0,5 m - 1 m - 1,5 m - 2 m - IP54 - Dæmpbar



Produktkode:

Reference: R-16007-B

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: R-16007-B
Nominel effekt: 20W 0.5m -40W 1m -60W 1,5m-80W 2m
Nominel spænding: 85-265V
Let temperatur: 2700K -4000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 82
Byggemateriale: Aluminium + pc
Lysstyrke-Lm:
Led type: SMD3040 - 192 Chips/M
Åbningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Lyseffekt (Lm / W): 110 Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP54
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm): L: 0.5m - 1m - 1,5m - 2m
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.97
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Gløindeks (UGR): 17
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Vores professionelle lineære armatur - Munich WHITE - er designet til intensiv, ubrudt brug i 24 timer. Vores loftmonterede overfladearmatur er produceret i Europa efter dine behov. Ekstruderet aluminium med 98% renhed, lyskilden er SMD3040 på 40W/M, leverer 5732 lumen pr. meter - 192 dioder pr. meter. 5 års garanti. Dimmer ikke inkluderet.

Ikke-dimbare og dimbare muligheder: 1-10V, Push og Dali-2.

Produktionstiden er 5 til 7 arbejdsdage (mandag til fredag).

Vores diffusor er opalhvid.

Produkt beskrivelse:

Lineær lampe - overfladeloft - MÜNCHEN HVID - Dæmpbar

Vores LED lineære armaturer - MUNICH - udgør en alsidig og tidløs serie, der kan være hovedpersonen i et rumdesign eller tilpasse sig til det. Takket være de forskellige tilgængelige størrelser og farver kan den bidrage med en bred vifte af visuelle fornemmelser, der vil definere rummet fra en ny synsvinkel. Tilgængelig i flere længder og i både hængende og loftmonterede versioner for at imødekomme forskellige behov og installationshøjder. Armaturerne, op til 2 meter i længden, bliver smukke lysstråler, der former rummet.

Den lineære LED-armatur - MUNICH - tegner ensartede lyslinjer, der tilpasser sig til en bred vifte af rum med minimal visuel påvirkning, og løser både behovene for generel belysning og oplysning af vertikale flader.

Vores professionelle lineære LED-armatur har en effekt på 40W/meter.

Lyskilden i vores lineære LED-armatur inkluderer 192 SMD3040 LED'er pr. meter med høj lysstyrke, hvilket giver 5700 lumen pr. meter. LED-dioderne har guldtrådsledning for længere levetid og er forstærket med stål for øget pålidelighed.

Armaturen indeholder en strømforsyning inden i aluminiumsprofilen med 24 volt fra det prestigefyldte mærke Ecoled (af højeste kvalitet).

Forbruget af armaturen er 20W for 50cm; 40W for 100cm; 60W for 150cm; og 80W for 200cm. LED-armaturen er fremstillet af højren aluminium 6063/6060 med høj renhed (98%), og er undergået varmebehandling i overensstemmelse med UNE EN 755 og UNE EN 12020-1.

Armaturen er lakeret i høj kvalitet og holdbarhed, med en tekstureret overflade i hvidt og sort - Qualicoat -, og anodiseret i sølv - Qualanod - med en tykkelse på 15 mikrometer for lang levetid.

Armaturen kan, efter anmodning via e-mail, også produceres med muligheden for en transparent mikropriismadiffusor (UGR19).

Vores lineære LED-armatur - MUNICH - er skræddersyet til at tilbyde forskellige muligheder for valg af varm, neutral eller kold belysning samt finish i anodiseret sølv, hvidt og sort. Armaturen er håndlavet i Europa efter kundens ønskede mål, så dette produkt accepterer ikke returneringer, da det er en specialbestilling.

Produktionstiden er 5 til 7 arbejdsdage. Dimmer medfølger ikke.

Vores lineære armatur kan forbindes og danne en kontinuerlig belysningsenhed med det tilsvarende tilbehør.

Teknisk Datablad

Dæmpbare muligheder for lineære LED-armaturer - MÜNCHEN HVID - Dæmpbar

- Dæmpbar 1-10V: AC-strøm fra 110V til 240V, der gør det muligt at styre lysintensiteten fra 0 til 100% for alle disse dæmpbare armaturer.
- Dæmpbar Push: Et system til regulering af lysintensitet, der tillader justering af lysstyrken ved hjælp af en trykknappmekanisme.
- Dæmpbar Dali-2: Konstant strømodgang for LED-armaturer på 3-42V med intensitet mellem 600mA og 1100mA.
- Ikke-dæmpbar

Anvendelser af Lineær LED-armatur - MÜNCHEN HVID - Dæmpbar

- Butikker
- Udstillinger
- Industri
- Kontorer
- Hjem

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og leverer alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROSSALG, inklusive teknisk datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

