

Lineær lampe - overfladeloft - MÜNCHEN SORT - 0,5 m - 1 m - 1,5 m - 2 m - IP54



Produktkode:

Reference: R-16006-N

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: R-16006-N
Nominel effekt: 20W 0.5m -40W 1m -60W 1,5m-80W 2m
Nominel spænding: 85-265V
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 82
Byggemateriale: Aluminium + pc
Åbningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Lyseffekt (Lm / W): 110 Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP54
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.97
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Glødindeks (UGR):
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Vores professionelle lineære armatur - Munich SORT - er designet til intensiv, ubrudt brug i 24 timer. Vores loftmonterede overfladearmatur er produceret i Europa efter dine behov. Ekstruderet aluminium med 98% renhed, lyskilden er SMD3040 på 40W/M, leverer 5732 lumen pr. meter - 192 dioder pr. meter. 5 års garanti. Dimmer ikke inkluderet.

Ikke-dimbare og dimbare muligheder: 1-10V, Push og Dali-2.

Produktionstiden er 5 til 7 arbejdsdage (mandag til fredag).

Vores diffusor er Opal sort

Produkt beskrivelse:

Lineearinen lampu - Pintakattoon - MÜNCHEN SORT -himmennettävä

Våra LED-lineearmaturer - MUNICH - är en mångsidig och tidlös serie som kan vara huvudrollen i interiören i en plats eller anpassa sig till den. Tack vare de olika längderna och färgerna som finns tillgängliga kan de ge en stor variation av visuella upplevelser som kommer att definiera utrymmet från en ny synvinkel.

Finns i flera längder och i hängande eller fastsatta versioner i taket för att passa olika behov och installationshöjder. Armaturerna, upp till 2 meter långa, blir vackra ljusspår som formar utrymmet.

Den linear LED -MUNICH- ritar homogena ljuslinjer som anpassar sig till en mängd olika utrymmen med minimal visuell påverkan, löser både allmänna belysningsbehov och vertikala planbelysningsbehov.

Dess design kombinerar diffusorer med hög transmittans som ger stor visuell komfort och energieffektivitet.

Vår professionella linear LED-armatur har en effekt på 40W/meter.

Ljuskällan i vår lineära LED-armatur innehåller 192 lysdioder/meter av hög ljusstyrka SMD3040 som levererar 5700 lm/meter; LED-dioderna har guldtrådsförstärkt lödning för längre livslängd, med stålförstärkning för ökad tillförlitlighet.

Armaturen innehåller en strömförsörjning inuti aluminiumprofilen med 24 volt från det prestigefyllda varumärket Ecolod (högsta kvalitet).

Förbrukningen av armaturen är 20W för 50 cm; 40W för 100 cm; 60W för 150 cm; och 80W för 200 cm. LED-armaturen är tillverkad av aluminium 6063/6060 med hög renhet (98%), med värmebehandling enligt standarderna UNE EN 755 och UNE EN 12020-1.

Armaturens lackering är av hög motståndskraft och kvalitet och har en texturerad yta i vitt och svart - Qualicoat - och anodisering i silver - Qualanod - med en tjocklek på 15 mikrometer för lång livslängd.

Armaturen kan, efter beställning via e-post, även tillverkas med diffusoralternativet: Transparent mikropisma (UGR19).

Vår lineära LED-armatur - MUNICH - som är tillverkad enligt dina mått, erbjuder olika möjligheter att välja mellan varmare, neutrala eller kallare belysning, samt ytbehandlingar i silver, vitt och svart anodiserat. Armaturen tillverkas för hand i Europa enligt kundens önskemål, vilket innebär att denna produkt inte kan returneras eftersom den är specialbeställd.

Produktionstiden är 5 till 7 arbetsdagar. Dimmer ingår inte.

Vår lineära armatur kan kombineras och skapa en kontinuerlig ljuseffekt med det tillhörande tillbehöret.

Teknisk Datablad

Vaihtoehtot himmennettävälle LED-valaisimelle - MÜNCHEN SORT - Himmeä

- Himmeä 1-10V: AC-virta 110V-240V, joka mahdollistaa valaisimien kirkkauden säätämisen 0-100% välillä.
- Himmennettävä Painike: Valaisimien kirkkauden säätöjärjestelmä, joka mahdollistaa valon voimakkuuden säätämisen kytkinpainikkeen avulla.
- Himmennettävä Dali-2: Jatkuva virtalähtö LED-valaisimille 3-42V jännitteellä ja intensiteetillä välillä 600 mA ja 1100 mA.
- Ei himmennettävä

Lineaarisen LED-valaisimen - MÜNCHEN SORT - himmennettävän käyttökohteet:

- Butiker
- Utställningar
- Industrier
- Kontor
- Hem

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUUN, TUONTIIN JA TUKKUUN, mukaan lukien kunkin LED-tuotteen tekniset tiedot.

Yderligere billeder:

