

MÜNCHEN MINI SORT - Lineær lampe med ophængssæt- 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m - IP54-Dæmpbar



Produktkode:

Reference: 16003-N

Tekniske specifikationer:

REFERENCE:
Nominel effekt:
Nominel spænding: 220-240V
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 80
Byggemateriale: Aluminium + pc
Lysstyrke-Lm:
Led type: SMD2835 - 140 LEDs/M PCB 12mm
Åbningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 135Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 110 Lm/W
Kan dæmpes: TRIAC 40%-100%
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP54
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm): L: 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.91
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Gløindeks (UGR): 19
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): G
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Vores lineære **Professionelle** armatur - **dæmpbar - München Mini SORT** - er designet til intensiv 24-timers brug uden afbrydelse. Vores armatur er håndlavet i Europa, skræddersyet til dine behov. 98% ren ekstruderet aluminium leverer IP54 lyskilden 1.700 lumen pr. Meter - 140 lysdioder / meter SMD 2835 -. **Dæmpbar med TRIAC. 5 års garanti.**

Produktionstiden er 5 til 7 arbejdsdage.

Vores diffusor er TRANSPARENT MICRO PRISMA - UGR19.

Produkt beskrivelse:

MÜNCHEN MINI SORT Lineær lampe med ophængssæt

Vores LED-lineære - MUNICH MINI - er et alsidigt og tidløst sortiment, det kan være hovedpersonen i et rum indretning eller tilpasse sig det. Takket være de forskellige størrelser og farver, der er tilgængelige, kan det give en bred vifte af visuelle fornemmelser, der vil definere rummet fra et nyt perspektiv.

Fås i forskellige længder og i versioner hængende eller fastgjort til loftet for at tilpasse sig forskellige behov og installationshøjder. Armaturerne, op til 2 meter lange, bliver smukke lyslinjer, der former rummet.

LED-linjer -MUNICH MINI- trækker homogene lyslinjer, der tilpasser sig en lang række rum med minimal visuel påvirkning og løser både det generelle lysbehov og badning af lodrette planer.

Dens design kombinerer diffusorer med høj transmission, der giver stor visuel komfort og energieffektivitet.

Hængekabelltilbehøret er 2 meter langt for at kunne justere det til den ønskede højde. Armaturet indeholder 2 meter langt kabel for nem tilslutning.

Vores professionelle lineære LED-armatur har en langvarig lyskilde, til dette bruger den kun 17% af den nominelle effekt af sine LED-dioder (0,6 W dioder, der kun arbejder på 0,1 W), hvilket opnår det, selvom de arbejder 24 uafbrudt timer, varmer lyskilden ikke op, arbejder effektivt og forlænger dermed armaturets levetid op til 50.000 timer.

Lyskilden til vores lineære LED-armatur indeholder 140 lysdioder / meter med høj lysstyrke SMD2835, der leverer 1700lm / meter; LED-dioder indeholder dobbelt guldtrådsledning for længere levetid og pålidelighed. Meget lavt flouerniveau.

Vores armatur kan også bruges i områder med høj luftfugtighed takket være, at IP54 -lyskilden er isoleret med silikone af høj kvalitet (UC klasse F1 UL94 og VOC-fri), som forhindrer den i at gulne og revne gennem årene.

Armaturet tilsluttes direkte til 220V, uden strømforsyning eller ensretterbro.

Forbruget af armaturet er 7W i 44cm; 14W til 94cm; 21W til 144cm; og 28W i 194cm.

Teknisk Datablad

LED-armaturet er lavet af 6063/6060 aluminium (98%) med høj renhed med UNE EN 755 og UNE EN 12020-1 varmebehandling.

Armaturets lak er af høj modstandsdygtighed og kvalitet og er struktureret sort og hvid - Qualicoat - og sølvanodiseret - Qualanod- med 15 mikron tyk for en lang levetid.

Armaturet kan efter anmodning via e-mail fremstilles med forskellige diffusorindstillinger: Opal, sort og hvid, gennemsigtigt mikropisme (UGR 19), Opal mikropisme ((UGR 17).

Vores LED-lineære armatur -MUNICH MINI-, som den er lavet efter mål, giver flere muligheder for at vælge mellem en varmere, neutral eller køligere belysning og færdig i anodiseret sølv, hvid og sort. Armaturet fremstilles manuelt i Europa til kundens ønskede mål, så dette produkt tillader ikke produktretur, da det er et skræddersyet produkt.

Produktionstiden er 5 til 7 arbejdsdage.

Vores lineære armatur kan sammenføjes og gøres til en kontinuerlig effektarmatur med det tilsvarende tilbehør.

Anvendelse af den Lineær lampe - vedhæng - MÜNCHEN MINI SORT - IP54:

- Butikker
- Udstillinger
- Brancher
- Kontorer
- Husstande

Hos FactorLED sørger vi for, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniske ark for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

