


Lineær armatur LED - forsænket - MOSKVA MINI SORT - 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m - IP54



Produktkode:

Reference: E-14003-N

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: E-14003-N
Nominel effekt: 7W 0.44m - 14W 0.94m - 21W 1.44m - 28W 1.94m - IP54
Nominel spænding: 220-240V
Let temperatur: 2700K - 4000K - 6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 80
Byggemateriale: Aluminium + pc
Lysstyrke-Lm:
Led type: SMD2835 - 140 LEDs/M PCB 12mm
Åbningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 135Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 110 Lm/W
Kan dæmpes: TRIAC 40%-100%
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP54
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm): L: 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m.
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.91
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Udskæringsstørrelse (mm): L: 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m * A: 0.38mm
Gløindeks (UGR): 19
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): G
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Vores lineære **Professionelle** armatur - **dæmpbar - MOSKVA MINI** - er designet til intensiv 24 timers uafbrudt brug. **Pendlen** er **fremstillet i Europa**, så den passer til dine behov. Ekstruderet aluminium med en renhed på 98 %, IP54 -lyskilden leverer 1.700 lumen pr. meter - 140 lysdioder/meter SMD 2835 -.

Kan dæmpes med TRIAC.

5 års garanti.

Produktionstiden er 5 til 7 arbejdsdage.

Vores afskærmning er **MICRO PRISMA TRANSPARENT - UGR19-**.

Produkt beskrivelse:

Lineær armatur LED - forsænket - MOSKVA MINI SORT

Vores lineære LED-armaturer - **MOSKVA MINI** - er en alsidig og tidløs serie, som kan være hovedpersonen i indretningen af et rum eller kan tilpasses til det. Takket være de forskellige størrelser og farver, der er til rådighed, kan den give en række visuelle fornemmelser, der vil definere rummet fra et nyt perspektiv.

Fås i forskellige længder og i nedhængte eller loftmonterede versioner for at tilpasse sig forskellige behov og installationshøjder. De op til 2 meter lange armaturer bliver til smukke spor af lys, der former rummet.

Det lineære LED-armatur **MOSKVA MINI** skaber homogene linjer af lys, der passer til mange forskellige rum med minimal visuel påvirkning, og løser både generelle belysningsbehov og belysning af lodrette planer.

Designet kombinerer højtransmitterende diffusorer, der giver stor visuel komfort og energieffektivitet.

Det nedhængte kabeltilbehør er 2 meter langt, så det kan justeres til den ønskede højde. Armaturet har et 2 meter langt kabel for nem tilslutning.

Vores **professionelle lineære LED-armatur** har en langtidsholdbar lyskilde, der kun bruger 17% af LED-diodernes nominelle effekt (0,6W-dioder, der kun arbejder ved 0,1W), hvilket betyder, at selvom de arbejder 24 timer uden afbrydelse, opvarmes lyskilden ikke, arbejder effektivt og effektivt og forlænger dermed armaturets levetid op til 50.000 timer.

Lyskilden i vores lineære LED-armatur indeholder 140 lysdioder/meter **SMD2835 med høj lysstyrke**, der leverer 1700 lm/meter; LED-dioderne har dobbelt guldtrådsledning for længere levetid og pålidelighed. Meget lavt flikler-niveau.

Vores armatur **kan også bruges i områder med høj luftfugtighed**, fordi dets IP54 -lyskilde er isoleret med silikone af høj kvalitet (UC Class F1 UL94 og VOC-fri), som forhindrer gulning og revner med årene.

Armaturet tilsluttes direkte til 220v og kræver hverken strømforsyning eller broensretter.

Armaturets forbrug er: **9W for 44cm; 19W for 94cm; 28W for 144cm; og 38W for 194cm.**

LED-armaturet er fremstillet af 6063/6060 aluminium med høj renhed (98%), varmebehandlet i henhold til UNE EN 755 og UNE EN 12020-1.

Lakeringen af armaturet er af **høj modstandsdygtighed og kvalitet** og er struktureret i sort og hvid - Qualicoat - og anodiseret i sølv - Qualanod - med en tykkelse på 15 mikron for en lang levetid.

Armaturet kan, efter anmodning via e-mail, fremstilles med forskellige afskærmningstyper: Opal, sort og hvid, Micro Prism transparent (UGR19), Micro Prism Opal (UGR17).

Vores lineære LED-armatur **-MOSKVA MINI-**, som er lavet efter mål, tilbyder flere muligheder for at vælge mellem en varmere, neutral eller køligere belysning og anodiserede overflader i sølv, hvid og sort.

Armaturet er håndlavet i Europa til kundens ønskede størrelse, så dette produkt kan ikke returneres, da det er et bestillingsprodukt.

Produktionstiden er 5 til 7 arbejdsdage.

Vores lineære armaturer kan sættes sammen til et **armatur med kontinuerlig effekt** med det tilsvarende tilbehør.

Anvendelse af den Lineær armatur LED - forsænket - MOSKVA MINI SORT - IP54:

- Butikker
- Udstillinger
- Brancher
- Kontorer
- Husstande

Hos FactorLED sørger vi for, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniske ark for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

