

Lineær lampe - overfladeloft - ANTHONY stengrå - 0,5 m - 1m - 1,5m - 2m



Produktkode:

Reference: R-17032-GR

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: R-17032-GR
Nominel effekt: -20W 0.5m - 40W 1m -60W 1,5m -80W 2m
Nominel spænding: 85-265V
Let temperatur: 2700K -4000K -6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 82
Byggemateriale: Aluminium + pc
Led type: SMD3040 - 192 Chips/M
Åbningsvinkel (°): 60°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Lyseffekt (Lm / W): 110 Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP20
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm): L: 0,54m - 1,04m - 1,54m - 2,04m
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.97
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Glødindeks (UGR):
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Vores professionelle lineære armatur - ANTHONY stengrå - er designet til intensiv 24-timers uafbrudt brug. Vores pendel er fremstillet i Europa, skræddersyet til dine behov. Ekstruderet aluminium med 98% renhed, lyskilden er 40W / M SMD3040 og leverer 5732 lumen pr. meter - 192 LED'er / meter.

5 års garanti.

Produktionstiden er 5 til 7 arbejdsdage.

Vores diffusor er MICRO PRISMA TRANSPARENT - UGR19-.

Produkt beskrivelse:

Lineær lampe - overfladeloft - ANTHONY stengrå - 0,5 m - 1m - 1,5m - 2m

Vores lineære LED - ANTHONY - er en alsidig og tidløs serie, den kan være hovedpersonen i det indre af et rum eller tilpasse sig det. Takket være de forskellige størrelser og farver, der er tilgængelige, kan den give en bred vifte af visuelle oplevelser, der vil definere rummet fra et nyt perspektiv.

Fås i forskellige længder og i hængende eller loftmonterede versioner for at tilpasse til forskellige behov og monteringshøjder. Armaturerne, der er op til 2 meter lange, bliver smukke lysstier, der former rummet.

Det lineære LED-ANTHONY -armatur tegner homogene lyslinjer, der tilpasser sig en lang række rum med minimal visuel påvirkning, og løser både generelle belysningsbehov og oversvømmelse af lodrette planer.

Designet kombinerer diffusorer med høj transmission, der giver stor visuel komfort og energieffektivitet.

Kabeltilbehøret er 2 meter langt, så det kan justeres til den ønskede højde. Armaturet har et 2 meter langt kabel for nem tilslutning.

Vores professionelle lineære LED-armatur har en effekt på 40W/meter.

Armaturet har en 24 volt strømforsyning inde i aluminiumsprofilen fra det prestigefyldte mærke Ecoled (maksimal kvalitet).

Forbruget af armaturet er 20W for 50cm; 40W for 100cm; 60W for 150cm; og 40W for 200cm. LED-armaturet er lavet af højrent 6063/6060 aluminium (98%), med UNE EN 755 og UNE EN 12020-1 varmebehandling.

Lyskilden til vores lineære LED-armatur har 192 high-light SMD3040 LED'er/meter, der leverer 5700Lm/meter; LED'erne har guldrådssvejsning for længere levetid, med stålforstærkning for større pålidelighed.

Armaturet har en høj styrke, høj kvalitet sort og hvid - Qualicoat - tekstureret lak og sølv anodiseret - Qualanod - 15 mikron tyk for lang levetid.

Armaturet har vores diffuser: transparent Micro Prism (UGR 19),

Vores lineære LED-armatur -ANTHONY -, som det er skræddersyet, byder på et udvalg af varmere, neutrale eller køligere belysninger og finish i sølv, hvid og sort adoniseret. Armaturet

Teknisk Datablad

er håndlavet i Europa til kundens ønskede størrelse, så dette produkt giver ikke produkt retur, da det er et specialfremstillet produkt.

Produktionstiden er 5 til 7 arbejdsdage.

Vores lineære armatur kan splejses i toppen for at skabe et kontinuerligt power armatur af de målere du har brug for.

De tilgængelige farver på vores ANTHONY armatur:

- Tekstureret azurblå -RAL 5009
- Tekstureret hvid -RAL 9003
- Tekstureret sort -RAL 9005
- Struktureret patina grøn -RAL 6000
- Tekstureret stengrå -RAL 7030
- Tekstureret pastelgul -RAL 1034
- Tekstureret tomatrød -RAL 3013
- Tekstureret elfenben -RAL 1014

Brug af den Lineær lampe - overfladeloft - ANTHONY stengrå - 0,5 m - 1m - 1,5m - 2m

- Butikker
- Udstillinger
- Industrier
- Kontorer
- Hjem

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSGaranti og tilbyder alle nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, herunder det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

