

SPI C6 Fjernbetjening - til SPI digital LED-controller RGB - RGBW - RGBIC - (2,4 GHz)



Produktkode:

Reference: 92111-C6

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 92111-C6
Nominel spænding: 3V (AAA*2PCS)
Certifikater: CE, EMC, RED
Temperaturområde (°C): -10~40°C
Kontroltilstande: REMOTE CONTROL
Rækkevidde (m): 30m

Produkt kort beskrivelse:

SPI C6 Fjernbetjening, designet til digitale LED SPI-controllere RGB, RGBW og RGBIC. Denne RF-fjernbetjening (2,4GHz) giver dig mulighed for at justere farven, redigere bredden og vælge dynamiske tilstande med lethed. Nyd hurtig og stabil transmission takket være 2.4G trådløs teknologi med anti-interferens kapacitet. Kontroller flere enheder samtidigt og tilpas din belysning. Med en kontrolrækkevidde på op til 30 meter er den magnetiske installation enkel og hurtig.

Produkt beskrivelse:

SPI C6 Fjernbetjening - til SPI digital LED-controller RGB - RGBW - RGBIC - (2,4 GHz)

Løft din belysningsoplevelse til et helt nyt niveau med SPI C6-fjernbetjeningen, et uundværligt værktøj for enhver LED-belysningsentusiast. Specielt designet til at være kompatibel med digitale SPI LED-controllere til RGB, RGBW og RGBIC, er denne 2,4 GHz RF-fjernbetjening den perfekte løsning for dem, der søger total og præcis kontrol over deres lysmiljø.

Hovedfunktioner:

- **Omfattende kompatibilitet:** SPI C6-fjernbetjeningen er designet til at fungere problemfrit med digitale SPI LED-controllere i RGB-, RGBW- og RGBIC-konfigurationer, hvilket gør det nemt at styre et bredt udvalg af LED-strips og armaturer. Dette giver dig utrolig fleksibilitet til at designe og tilpasse belysningen efter dine specifikke behov, hvad enten det er til et hyggeligt hjem eller en livlig kommerciel plads.
- **Total kontrol over farve og lysstyrke:** Juster nemt farven, lysstyrken og længden af LED-striben efter dine præferencer. Uanset om du har brug for en afslappende atmosfære med bløde toner eller et dynamisk miljø med levende farver, tilbyder SPI C6-fjernbetjeningen et komplet udvalg af muligheder for at tilpasse belysningen i detaljer.
- **Dynamiske tilstande og tilpasselige effekter:** Med SPI C6-fjernbetjeningen kan du vælge mellem forskellige dynamiske tilstande og lyseffekter, der vil transformere ethvert rum. Skift mellem forskellige lysmodi og juster hastigheden for at skabe dynamiske og engagerende scener, perfekt til særlige lejligheder eller blot for at tilføje et strejf af stil til din daglige omgivelser.
- **Avanceret trådløs teknologi:** Udstyret med 2.4G trådløs teknologi sikrer denne fjernbetjening hurtig og stabil transmission, selv i miljøer med flere enheder. Dens anti-interferens kapacitet sikrer, at signalerne når frem præcist, uden forsinkelser eller afbrydelser, hvilket giver en glat og pålidelig styringsoplevelse.
- **Omfattende kontrolområde:** Med en kontrol rækkevidde på op til 30 meter giver SPI C6 dig mulighed for at styre din belysning fra hvor som helst i rummet eller endda fra forskellige rum. Denne funktion er særligt nyttig i store rum eller i kommercielle applikationer, hvor du har brug for at styre flere lyspunkter fra en enkelt enhed.
- **Magnetisk installation og nem opsætning:** Installationen af SPI C6-fjernbetjeningen er ekstremt enkel takket være dens magnetiske holder. Placer den blot på en nærliggende metaloverflade for at have den inden for rækkevidde, klar til brug, når du har brug for det. Desuden er den indledende opsætning hurtig og nem, så du kan nyde din tilpassede belysning på få minutter.

Alsidige anvendelser: SPI C6-fjernbetjeningen er ideel til en bred vifte af anvendelser, både i hjemmet og i kommercielle miljøer. Brug den i stuer, soveværelser, kontorer, butikker, restauranter eller ethvert andet sted, hvor du ønsker sofistikeret og fleksibel belysningsstyring. Dens evne til at styre flere enheder samtidigt gør den til et uundværligt værktøj til at skabe sammenhængende og stilfulde miljøer i ethvert rum.

Yderligere billeder:

Teknisk Datablad

