

LED-controller 2 i 1 monokrom + CCT - 2,4 GHz RF



Produktkode:

Reference: 92056-E2-RF

Tekniske specifikationer:

REFERENCE:

Nominel spænding: DC 12 -24V

Let temperatur: VALGbar FARVE: 2700K -3000K-4000K-6000K

Kan dæmpes: Ja

frekvens (Hz):

Temperaturområde (°C): -10°C ~ +40°C

Rækkevidde (m):

Produkt kort beskrivelse:

2-i-1 LED Controller (2,4 GHz) er en alsidig og brugervenlig enhed, som gør det muligt at installere og fjernstyre controllere i Mi-Light/MiBoxer-serien uden brug af værktøj. Med en rækkevidde på 30 meter kan du justere lysstyrken og farvetemperaturen, og du kan skifte mellem en farve og to hvide tilstande med et tryk på en knap, hvilket er ideelt til at skræddersy og tilpasse belysningen til forskellige behov.

Produkt beskrivelse:

2-i-1 LED-controller (2,4 GHz)

2-i-1 LED Controller (2,4 GHz) er en avanceret og alsidig løsning til styring af LED-belysning, designet til at give brugervenlighed og fleksibilitet i en række forskellige applikationer. Nedenfor finder du de vigtigste funktioner i denne enhed:

- Øjeblikkelig ledningsføring uden værktøj: Denne controller giver hurtig og nem installation uden behov for ekstra værktøj, hvilket gør den nem at integrere i forskellige belysningsmiljøer.
- Kompatibilitet med Mi-Light/MiBoxer 2,4 GHz-fjernbetjening: Controlleren er kompatibel med fjernbetjeningerne i Mi-Light- og MiBoxer-serien, som arbejder på 2,4 GHz-frekvensen, hvilket muliggør effektiv og pålidelig fjernbetjening.
- Kontrolafstand: 30 m: Giver en imponerende kontrolafstand på op til 30 meter, hvilket gør det fleksibelt og praktisk at justere belysningen fra forskellige steder inden for denne afstand.
- Justerbar lysstyrke og farvetemperatur: Giver dig mulighed for at tilpasse dit belysningsmiljø ved at justere lysstyrken og farvetemperaturen, så den passer til forskellige behov og præferencer.
- En knap til at skifte udgangstilstand (en farve / to hvide farver): Indeholder en knap, der gør det nemt at skifte mellem to udgangstilstande: en farve og to hvide farver, hvilket gør controlleren mere alsidig til forskellige belysningsopgaver.

Yderligere billeder:



