

LED-controller 3 i 1 RGB + RGBW + RGB+CCT - RF 2,4 GHz



Produktkode:

Reference: 92061-E3-RF

Tekniske specifikationer:

REFERENCE:
Nominel spænding: DC 12 -24V
Let temperatur: RGB+CCT
Kan dæmpes: Ja
Certifikater: CE - ROHS
frekvens (Hz):
Temperaturområde (°C): -10°C ~ +40°C
Rækkevidde (m):

Produkt kort beskrivelse:

3-i-1 LED Controller (2,4 GHz) er en effektiv enhed til styring af LED-lys med værktøjsfri installation og kompatibilitet med Mi-Light/MiBoxer-controllere. Den giver kontrol på op til 30 meters afstand og gør det muligt at justere lysstyrke og farvetemperatur. Med én knap kan du skifte mellem RGB-, RGBW- og RGB+CCT-tilstande, hvilket giver fleksibel og tilpasset belysning.

Produkt beskrivelse:

LED-controller 3 i 1 RGB + RGBW + RGB+CCT - RF 2,4 GHz

3-i-1 LED Controller (2,4 GHz) er en alsidig enhed, der er designet til effektiv og fleksibel styring af LED-belysning. Blandt dens mest fremragende funktioner er

Øjeblikkelig tilslutning uden værktøj: Denne controller forenkler installationen takket være dens design, der ikke kræver ekstra værktøj, hvilket muliggør hurtig og nem tilslutning.


Kompatibel med Mi-Light/MiBoxer-fjernbetjeningen: Fungerer på 2,4 GHz-frekvensen og er fuldt kompatibel med fjernbetjeningen i Mi-Light- og MiBoxer-serien, hvilket giver en problemfri og praktisk integration for brugeren.

Kontrolafstand på 30 meter: Med en kontrolrækkevidde på op til 30 meter kan lyset betjenes fra lang afstand.

Justerbar lysstyrke og farvetemperatur: Gør det muligt at justere både lysstyrken og farvetemperaturen på LED-lysene, så belysningen kan tilpasses forskellige behov og miljøer.

Skift af udgangstilstand: Den har en knap, der gør det muligt at skifte mellem tre forskellige udgangstilstande: RGB, RGBW og RGB+CCT. Det giver større fleksibilitet til at skræddersy belysningen til brugerens præferencer og omgivelsernes krav.

Yderligere billeder:



Teknisk Datablad

