

## LED Vinkelstik 9W - POLARIS - Lineær Forbindelse - 3CCT - 90°



### Produktkode:

Reference: LN9W-3CCT-92089

### Tekniske specifikationer:

REFERENCE: LN9W-3CCT-92089  
Nominel effekt: 9W  
Nominel spænding: 220-240v  
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 80  
Byggemateriale: Aluminium + pc  
Lysstyrke-Lm: 900  
Led type: SMD 2835  
Åbningsvinkel (°): 110°  
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W  
Lyseffekt (Lm / W): 100 Lm/W  
Certifikater: CE - ROHS  
IP-klasse: IP20  
Anslået leddiode Liv(H): 50.000  
Mål (mm): 157x57x76mm  
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.9  
frekvens (Hz): 50/60Hz  
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C  
Effektcyklus: 100.000  
Starttid (er): 0,2s  
Driver inkluderet: Driver Lifud - NO FLICK  
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+  
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E  
Års garanti: 3  
Enheder pr. kasse: 1

### Produkt kort beskrivelse:

**LED Vinkelstik 90° - L, 9W**, specielt designet til brug med **POLARIS** LED Lineære Pendellamper. Denne vinkelstik, med sit 90° vinkeldesign, forbinder to armaturer problemfrit og transformerer ethvert rum med eksklusiv og tilpasselig belysning. Installation er hurtig og nem, da alle nødvendige tilbehør til en problemfri opsætning er inkluderet. Derudover tillader det innovative design lys at passere gennem enderne, hvilket skaber en kontinuerlig visuel effekt, der tilføjer et strejf af elegance og sofistikering til dine rum. Få hvert hjørne til at skinne med stil!

### Produkt beskrivelse:

LED Vinkelstik 9W - POLARIS - Lineær Forbindelse - 3CCT - 90°

Forbind dine POLARIS-armaturer med LED 90° Vinkelkobling - L på 9W, den perfekte løsning for dem, der ønsker at kombinere funktionalitet og æstetik i deres belysningsprojekter. Denne kobling er specielt designet til brug med LED-lineære hængelamper - POLARIS, hvilket muliggør sømløs integration mellem armaturerne for at skabe sofistikerede og personlige miljøer.

- **Innovation i Design og Funktionalitet:** LED 90° Vinkelkobling - L skiller sig ud med sit 90° vinklede design, som letter kontinuerlig forbindelse mellem to armaturer, hvilket opnår en homogen lysstrøm uden afbrydelser. Denne funktion maksimerer ikke kun lyseffektiviteten, men tilbyder også større fleksibilitet i placeringen af armaturerne, tilpasset de specifikke behov i hvert rum.
- **Hurtig og Nem Installation:** Denne kobling leveres med alt nødvendigt tilbehør til en hurtig og problemfri installation. Den tilbyder både overflade- og hængemonteringsmuligheder. Ingen grund til at bekymre sig om at anskaffe ekstra dele; LED 90° Vinkelkobling - L inkluderer alt, hvad du har brug for til en effektiv installation, hvilket sparer dig tid og besvær.
- **Kontinuerlig Visuel Effekt:** Takket være sit innovative design tillader koblingens ender lys at passere igennem, hvilket skaber en kontinuerlig visuel effekt, der tilføjer et strejf af elegance til ethvert miljø. Denne uafbrudte lysstrøm er ideel for dem, der søger en upåklagelig æstetisk finish, hvor lyset ikke kun oplyser, men også bliver et dekorativt element, der beriger rummet.

### Hovedfunktioner:

Nøjagtig 90° vinkel til at danne præcise hjørner.

### Fås i to elektriske versioner:

- **Version A:** begge ender er ledende (sender energi).
- **Version B:** én ende ledende og den anden ikke-ledende (blokerer energi).

Robust konstruktion og nem installation.

# Teknisk Datablad

Kompatibel med modulære lineære LED-belysningsystemer.

## Hvordan fungerer det?

Denne connector gør det muligt at forbinde flere LED-lyssegmenter i forskellige konfigurationer. Det modulære design muliggør geometriske layouts samtidig med at den elektriske sikkerhed opretholdes.

## Meget vigtigt:

For at undgå overbelastning eller fejl skal **kun én armatur i serien være tilsluttet strømkilden**. De øvrige får strøm via connectorene, så valget mellem version A eller B er afgørende afhængigt af designet.

## Konfigurationsapplikationer:

### Firkantet form (□):

Brug 3 A-connectorer og 1 B-connector.  
Kun én lampe skal have strømtilslutning.

### “U”-form (∩):

- Med A + A: kun én lampe tilsluttet.
- Med A + B: to lamper skal tilsluttes strøm.

### “L”-form:

- Med connector A: kun én lampe tilsluttes.
- Med connector B: to lamper skal tilsluttes direkte.

## Alsidige Anvendelser

LED 90° Vinkelkobling - L på 9W er ideel til en bred vifte af anvendelser, fra kontorer og kommercielle rum til moderne boligmiljøer. Dens evne til at skabe skræddersyede konfigurationer gør den perfekt til projekter, der kræver tilpasselig og visuelt imponerende belysning.

Hos FactorLED garanterer vi, at vores produkter har en kvalitetsgaranti og tilbyder alle de nødvendige elementer til distribution, import eller engrossalg, herunder teknisk dokumentation for hvert LED-produkt.

## Yderligere billeder:

