

Philips Xitanium Driver 40W - Dæmpbar - 1-10V - 900mA - 5 års garanti



Produktkode:

Reference: XITANIUM40W-DIM

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: XITANIUM40W-DIM
Nominel effekt: 44W
Nominel spænding: 220-240V
Byggemateriale: Flammehæmmende termoplast
Kan dæmpes: 1-10V
Certifikater: C-tick / CB / CCC / CE / ENEC 05 / KC / TIS
IP-klasse: IP20
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.9
frekvens (Hz): 50/60Hz
Yderligere Information: Inside: AC220-240V - Outside: DC30-42V 1050mA
Flick
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Philips Xitanium DÆMPBAR driver til LED (op til 40W)

Optimer dine LED-lyskilder med Philips Xitanium DÆMPBAR driver, ideel til paneler op til 40W. Dens 1-10V dæmpningsteknologi gør det muligt at justere lysstyrken og omdanne et standardpanel til et dæmpbart LED-panel. Kompatibel med vores SLIM FRAME 40W paneler, den perfekte løsning til at forbedre lysstyringen. Med en levetid på 50.000 timer sikrer den effektivitet og holdbarhed.

Indgang: AC220-240V 260mA

Udgang: DC30-42V 900mA

Produkt beskrivelse:

Philips Xitanium Driver 40W - Dæmpbar - 1-10V - 900mA - 5 års garanti

Philips Xitanium 40W-driver er en avanceret og meget effektiv løsning, designet til at optimere ydeevnen af dine LED-armaturer. Denne driver er dæmpbar, hvilket betyder, at du kan justere lysintensiteten ved hjælp af 1-10V styringsteknologi, hvilket giver mulighed for at skabe skræddersyede lysmiljøer efter behovet i hvert rum, fra blød og afslappende belysning til mere intens og skarp belysning.

- **40W effekt:** Specielt designet til at drive LED-armaturer op til 40W, hvilket sikrer en konstant og effektiv energistrøm.
- **Dæmpbar (1-10V):** Dæmpningsfunktionen gør det muligt at justere lysintensiteten med en simpel 1-10V kontrol, hvilket gør det muligt at ændre lyset i forskellige scenarier og forbedre energieffektiviteten.
- **Kompatibilitet:** Fungerer perfekt med et bredt udvalg af LED-armaturer, både i kommercielle og boligapplikationer, og giver større fleksibilitet i lysdesign. Kompatibel med vores **SLIM FRAME 40W** paneler, hvilket gør det til den perfekte løsning til forbedret lysstyring.

Denne driver har **ENEC05-certificering**, som sikrer overensstemmelse med de strenge sikkerheds- og ydeevnestandarder, der gælder for elektriske produkter i Europa. **ENEC05-certificeringen** er et kvalitetsstempel, der sikrer, at driveren er blevet udsat for omfattende kvalitets- og sikkerhedstests, og gør den egnet til krævende applikationer.

Tekniske specifikationer:

- **Input:** AC220-240V, 260mA. Dette spændingsområde gør det velegnet til de fleste standardinstallationer og sikrer nem integration i ethvert system.
- **Output:** DC30-42V, 900mA. Giver en konstant spændingsudgang, som sikrer, at LED-armaturer fungerer effektivt og stabilt.
- **Kompakte dimensioner:** Driverens kompakte design gør det nemt at installere, selv i trange rum eller i armaturer, der kræver en diskret strømforsyning.

Yderligere billeder:



