

MOSO LED-ohjain 80W - U5-sarja - DALI-2 himmennettävä ja ohjelmoitava - ENEC25 - 5 vuoden takuu



Produktkode:

Reference: MOSO-U580W

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: MOSO-U580W
Nominel spænding:
Byggemateriale: PMMA
IP-klasse: IP20
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C):

Produkt kort beskrivelse:

MOSO LED-driver U5-serien er den ideelle løsning til LED-armaturer op til 80W, der kræver avanceret og effektiv styring. Denne driver er dæmpbar og programmerbar via **DALI-2** eller **NFC**, så lysintensitet og funktioner nemt kan tilpasses ethvert projekt. Designet med en levetid på over **50.000 timer**, tilbyder den fremragende overspændingsbeskyttelse og justerbar udgangsstrøm. Det kompakte og effektive design sikrer optimal termisk ydeevne og forlænger produktets levetid. Derudover er den **3-i-1 dæmpbar** (0-10V, PWM, timere), hvilket giver maksimal fleksibilitet i lysstyring. Ideel til både indendørs og udendørs brug.

Produkt beskrivelse:

MOSO LED-ohjain 80W - U5-sarja - DALI-2 himmennettävä ja ohjelmoitava - ENEC25 - 5 vuoden takuu

LED-driver MOSO-serie U5 er en avanceret løsning til LED-armaturer på op til 80W, der leverer høj effektivitet, holdbarhed og præcis kontrol. Kompatibilitet med **DALI-2** og **NFC** giver mulighed for tilpasning af lysniveauer og driftstider til ethvert projekt.

Primære funktioner:

- **Avanceret regulering:** Understøtter **3-i-1** (0-10V, PWM og tidsplanlægning).
- **Smart programmering:** Opsætning via **DALI-2** eller **NFC** for fleksibilitet.
- **Lang holdbarhed:** Over **50.000 timers** levetid, reducerer langsigtede omkostninger.
- **Høj beskyttelse:** Overspændingsbeskyttelse og justerbar udgangsstrøm.
- **Effektivt design:** Kompakt med optimal termisk ydeevne.
- **Certificeringer:** ENEC25, CE, ROHS og **CLASS I/II**.

Tilgængelige reguleringsmetoder:

- **DALI-2 :** Justerer lysstyrke, ideelt til kontorer og fællesområder.
- **TimingDIM (Tidsplanlægning):** Automatisk tænd/sluk, perfekt til detailhandel og lagre.
- **TIMING-DALI-2:** Kombinerer fleksibel DALI-2 med tidsstyring for fuld kontrol.

Anvendelser:

- **Indendørs belysning:** Kontorer, hospitaler og uddannelsesinstitutioner.
- **Beskyttet udendørs belysning:** Til **IP20**-armaturer i overdækkede områder.
- **Skræddersyede projekter:** Velegnet til butikker og showrooms.
- **Industri og logistik:** Energiopsummering i lagre og fabrikker.

Konkurrencefordele:

MOSO U5 tilbyder fleksibilitet og ydeevne, perfekt til projekter med behov for effektivitet og pålidelighed.

Bemærk: Produktet kan ændres uden forudgående varsel. Sørg for at bruge den seneste tekniske datablad.

